

Prestatieverklaring voor het bouwproduct StoSil[®] K



Kencode van het producttype	PROD0823 StoSil [®] K
Gebruiksdoel	Op wanden, plafonds en kolommen voor buiten
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systeem/systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid	systeem 3
Geharmoniseerde norm	EN 15824 Pleister met organische bindmiddelen
Aangemelde instantie	MPA Stuttgart NB 0672 heeft de eerste test van het bouwproduct qua brandgedrag volgens systeem 3 uitgevoerd en een test-/classificatierapport afgegeven.
Europese technische beoordeling	Niet relevant
Toepasselijke technische documentatie	Niet relevant
Gecertificeerde prestatie	

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Wateropname	W 2	EN 15824:2009
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 1	EN 15824:2009
Hechtsterkte op beton	≥ 0,3 N/mm ²	EN 15824:2009
Warmtegeleidbaarheid	NPD	EN 15824:2009
Levensduur	NPD	EN 15824:2009
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 15824:2009

NPD = no performance determined

De prestatie van het product komt overeen met de gecertificeerde prestatie. Verantwoordelijk voor de opstelling van de prestatieverklaring is alleen de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:



Bijlage: veiligheidsinformatieblad

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	01-0058-3	10	NB 0672
PROD0823 StoSil® K EN 15824 Pleister met organische bindmiddelen				
Op wanden, plafonds en kolommen voor buiten				
Brandgedrag	A2-s1, d0			
Wateropname	W 2			
Warmtegeleidbaarheid	NPD			
Hechtsterkte op beton	≥ 0,3 N/mm ²			
Levensduur	NPD			
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 1			
Gevaarlijke stoffen	NPD			