

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## Stolit<sup>®</sup> R



|  |  |
|--|--|
| <b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>  | PROD0715 Stolit <sup>®</sup> R<br>pleister met organische bindmiddelen<br><i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i> |
| <b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>   | op wanden, plafonds en kolommen voor buiten  |
| <b>Fabrikant</b>   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen   |
| <b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b> | systeem 3 (brandgedrag)<br>systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)                           |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Geharmoniseerde norm</b>    | EN 15824:2017         |
| <b>Aangemelde instantie(s)</b> | MPA Stuttgart NB 0672 |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Europees beoordelingsdocument</b>  | niet relevant |
| <b>Europese technische beoordeling</b>  | niet relevant |
| <b>Technische beoordelingsinstantie</b>   | niet relevant |
| <b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b> | niet relevant |

### Aangegeven prestatie(s)

| Belangrijkste kenmerken   | Prestatie | AVCP-systeem | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---------------------------|-----------|--------------|---|
| Brandgedrag               | A2-s1, d0 | systeem 3    | EN 15824:2017                           |
| Wateropname               | W 3       |              | EN 15824:2017                           |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | V 2       |              | EN 15824:2017                           |
| Warmtegeleidbaarheid      | NPD       |              | EN 15824:2017                           |
| Levensduur                | NPD       |              | EN 15824:2017                           |
| Gevaarlijke stoffen       | NPD       |              | EN 15824:2017                           |
| Hechtsterkte              | ≥ 0,3 MPa |              | EN 15824:2017                           |

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



09.12.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Bijlage: veiligheidsinformatieblad

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0037-3

10

NB 0672

**PROD0715 Stolit® R**  
**EN 15824:2017 pleister met organische bindmiddelen**

op wanden, plafonds en kolommen voor buiten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Brandgedrag               | A2-s1, d0 |
| Wateropname               | W 3       |
| Warmtegeleidbaarheid      | NPD       |
| Hechtsterkte              | ≥ 0,3 MPa |
| Levensduur                | NPD       |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | V 2       |
| Gevaarlijke stoffen       | NPD       |