



Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoColl Mineral HP

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD3263 StoColl Mineral HP normale pleistermortel (GP) CS IV Chargennummer zie opdruk op de verpakking		
Beoogd(e) gebruik(en)	Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.		
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (Brandgedrag) systeem 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)		
Geharmoniseerde norm	EN 998-1:2016		
Aangemelde instantie(s)	niet relevant		
Europees beoordelingsdocument	niet relevant		
Europese technische beoordeling	niet relevant		
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant		
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant		
Aangegeven prestatie(s)			
Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	systeem 4	EN 998-1:2016
Wateropname	W _c 2		EN 998-1:2016
Hechtsterkte op beton	≥ 0,25 N/mm ² / Breukbeeld B		EN 998-1:2016
Levensduur	NPD		EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD		EN 998-1:2016
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,45 W/(m*K) voor P=50%		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,49 W/(m*K) voor P=90%		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



16.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/Manager Shared Services

Bijlage: veiligheidsinformatieblad

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0305-2

18

PROD3263 StoColl Mineral HP

EN 998-1:2016 normale pleistermortel (GP) CS IV

Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.

Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	W _c 2
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 25
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ voor P=50%tabelwaarde $\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ voor P=90%tabelwaarde
Hechtsterkte op beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Breukbeeld B
Levensduur	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD