

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## StoLevell Novo



<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	PROD0544 StoLevell Novo lichtgewicht pleistermortel (LW) CS II <i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i>
<b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>	Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	systeem 4 (Brandgedrag) systeem 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 998-1:2016
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	niet relevant
<b>Europees beoordelingsdocument</b>	niet relevant
<b>Europese technische beoordeling</b>	niet relevant
<b>Technische beoordelingsinstantie</b>	niet relevant
<b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>	niet relevant

### Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	systeem 4	EN 998-1:2016
Wateropname	$W_c$ .2		EN 998-1:2016
Hechtsterkte op beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Breukbeeld B		EN 998-1:2016
Levensduur	NPD		EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD		EN 998-1:2016
Waterdampdiffusieweerstand $\mu$	$\leq 20$		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ voor P=50%		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,27 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ voor P=90%		EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



19.10.2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/Manager Shared Services

Bijlage: veiligheidsinformatieblad

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0092-3

07

**PROD0544 StoLevell Novo  
EN 998-1:2016 lichtgewicht pleistermortel (LW) CS II**

Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.

Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	W <sub>c</sub> -2
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 20
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,25 W/(m*K) voor P=50%tabelwaarde ≤ 0,27 W/(m*K) voor P=90%tabelwaarde
Hechtsterkte op beton	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / Breukbeeld B
Levensduur	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD