



Prestatieverklaring voor het bouwproduct

Sto-Baukleber

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD0713 Sto-Baukleber normale pleistermortel (GP) CS IV <i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i>		
Beoogd(e) gebruik(en)	Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.		
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (Brandgedrag) systeem 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)		
Geharmoniseerde norm	EN 998-1:2016		
Aangemelde instantie(s)	niet relevant		
Europees beoordelingsdocument	niet relevant		
Europese technische beoordeling	niet relevant		
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant		
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant		
Aangegeven prestatie(s)			
Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	systeem 4	EN 998-1:2016
Wateropname	W _c 2		EN 998-1:2016
Hechtsterkte op beton	≥ 0,25 N/mm² / Breukbeeld B		EN 998-1:2016
Levensduur	NPD		EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD		EN 998-1:2016
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,61 W/(m*K) voor P=50%		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,66 W/(m*K) voor P=90%		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



16.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/Manager Shared Services

Bijlage: veiligheidsinformatieblad

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0083-3

07

PROD0713 Sto-Baukleber

EN 998-1:2016 normale pleistermortel (GP) CS IV

Op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten.

Brandgedrag	A2-s1, d0
Wateropname	$W_c 2$
Waterdampdiffusieweerstand μ	≤ 25
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ voor P=50%tabelwaarde
	$\leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ voor P=90%tabelwaarde
Hechtsterkte op beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Breukbeeld B
Levensduur	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD