



Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoSilent Sil AP

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD3051 StoSilent Sil AP pleister met organische bindmiddelen <i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i>
Beoogd(e) gebruik(en)	op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)

Geharmoniseerde norm	EN 15824:2017
Aangemelde instantie(s)	MPA Stuttgart NB 0672

Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	C-s1, d0	systeem 3	EN 15824:2017
Wateropname	NPD		EN 15824:2017
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 1		EN 15824:2017
Warmtegeleidbaarheid	NPD		EN 15824:2017
Levensduur	NPD		EN 15824:2017
Gevaarlijke stoffen	NPD		EN 15824:2017
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



14.05.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Bijlage: veiligheidsinformatieblad
De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0235-2

15

NB 0672

PROD3051 StoSilent Sil AP
EN 15824:2017 pleister met organische bindmiddelen

op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen

Brandgedrag	C-s1, d0
Wateropname	NPD
Warmtegeleidbaarheid	NPD
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa
Levensduur	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 1
Gevaarlijke stoffen	NPD