

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoColl KM



| | |
|--|--|
| Unieke identificatiecode van het producttype | PROD0616 StoColl KM |
| Beoogd(e) gebruik(en) | Cementhoudende mortel voor keramische tegels en platen voor binnen en buiten |
| Fabrikant | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | systeem 3 (brandgedrag) systeem 3 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel) |
| Geharmoniseerde norm | EN 12004:2012 |
| Aangemelde instantie(s) | MPA NRW NB 0432 |
| Europees beoordelingsdocument | niet relevant |
| Europese technische beoordeling | niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie | niet relevant |
| Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie | niet relevant |

Aangegeven prestatie(s)

| Belangrijkste kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------|--|---|
| Brandgedrag | A2-s1, d0 | EN 12004:2012 |
| Hechtsterkte op beton | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2012 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | NPD | EN 12004:2012 |
| Hechtsterkte | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na droge opslag | EN 12004:2012 |
| Hechtsterkte | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na wateropslag | EN 12004:2012 |
| Hechtsterkte | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na warme opslag | EN 12004:2012 |
| Hechtsterkte | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na opslag bij vorst/dauwwissel | EN 12004:2012 |

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

11.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0254-2

16

NB 0432

PROD0616 StoColl KM
EN 12004:2012 Cementhoudende mortel voor keramische tegels en platen
voor binnen en buiten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Brandgedrag | A2-s1, d0 |
| Hechtsterkte op beton | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | NPD |
| Hechtsterkte | ≥ 0,5 N/mm ² na droge opslag |
| Hechtsterkte | ≥ 0,5 N/mm ² na wateropslag |
| Hechtsterkte | ≥ 0,5 N/mm ² na warme opslag |
| Hechtsterkte | ≥ 0,5 N/mm ² na opslag bij vorst/dauwwissel |