

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoSilent Coll MW-G



Unieke identificatiecode van het producttype	PROD4204 StoSilent Coll MW-G lijm op gipsbasis <i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i>
Beoogd(e) gebruik(en)	op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	CWFT (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)

Geharmoniseerde norm	EN 14496:2005
Aangemelde instantie(s)	niet relevant

Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	CWFT	EN 14496:2005
Gevaarlijke stoffen	NPD		EN 14496:2005
Hechtsterkte	≥ 0,06 MPa		EN 14496:2005

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



23.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Bijlage: veiligheidsinformatieblad
De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0323-1

20

PROD4204 StoSilent Coll MW-G

lijm op gipsbasis

op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden voor binnen

Brandgedrag	A1
Hechtsterkte	$\geq 0,06$ MPa
Gevaarlijke stoffen	NPD