Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoMiral Edelkratzputz

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD0074 StoMiral Edelkratzputz Edelputz pleister (CR) CS II *Chargenummer zie opdruk op de verpakking*
Beoogd(e) gebruik(en)	op wanden, plafonds en kolommen voor buiten
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 998-1:2016
Aangemelde instantie(s)	niet relevant
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	systeem 4	EN 998-1:2016
Wateropname	W_c.2		EN 998-1:2016
Hechtsterkte op beton	≥ 0,08 N/mm² / breukbeeld A, B, C		EN 998-1:2016
Levensduur	NPD		EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD		EN 998-1:2016
Waterdampdiffusieweerstand µ	≤ 20		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,82 W/(m*K) voor P=50%		EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,89 W/(m*K) voor P=90%		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

ppa.

Francisco Ramos / Head of Business Fields Facade and Interiors

30.04.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Bijlage: veiligheidsinformatieblad
De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0095-3 **17**

PROD0074 StoMiral Edelkratzputz
EN 998-1:2016 Edelputz pleister (CR) CS II

op wanden, plafonds en kolommen voor buiten

Brandgedrag	A1
Wateropname	W_c.2
Waterdampdiffusieweerstand µ	≤ 20
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,82 W/(m*K) voor P=50%tabelwaarde
	≤ 0,89 W/(m*K) voor P=90%tabelwaarde
Hechtsterkte op beton	≥ 0,08 N/mm² / breukbeeld A, B, C
Levensduur	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD