

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## StoMiral Edelkratzputz



<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	PROD4983 StoMiral Edelkratzputz
<b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>	sierpleistermortel (CR) CS I op wanden, plafonds en kolommen voor buiten
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 998-1:2016
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	niet relevant
<b>Europees beoordelingsdocument</b>	niet relevant
<b>Europese technische beoordeling</b>	niet relevant
<b>Technische beoordelingsinstantie</b>	niet relevant
<b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>	CWFT (brandgedrag)

### Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 998-1:2016
Wateropname	W <sub>c</sub> .2	EN 998-1:2016
Hechtsterkte op beton	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / breukbeeld A, B, C	EN 998-1:2016
Levensduur	NPD	EN 998-1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-1:2016
Waterdampdiffusieweerstand μ	15/35 (tabelwaarde EN 1745)	EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,82 W/(m*K) voor P=50%	EN 998-1:2016
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,89 W/(m*K) voor P=90%	EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

05.01.2022  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0095-1

17

**PROD4983 StoMiral Edelkratzputz  
EN 998-1:2016 sierpleistermortel (CR) CS I**

op wanden, plafonds en kolommen voor buiten

Brandgedrag	A1
Wateropname	W <sub>c</sub> .2
Waterdampdiffusieweerstand μ	15/35 (tabelwaarde EN 1745)
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,82 W/(m*K) voor P=50% tabelwaarde
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,89 W/(m*K) voor P=90% tabelwaarde
Hechtsterkte op beton	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / breukbeeld A, B, C
Levensduur	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD