

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoSeal F 505

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD0855 StoSeal F 505
Beoogd(e) gebruik(en)	voegafdichtmiddel voor toepassing buiten Type F EXT-INT CC 25LM
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3
Geharmoniseerde norm	EN 15651-1:2012
Aangemelde instantie(s)	NB 0751
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	Ift Rosenheim GmbH
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Levensduur	goedgekeurd	EN 15651-1:2012
Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumeverlies	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Trekgedrag/uitzettingsgedrag na onderdompeling in water (plastisch)	NPD	EN 15651-1:2012
Trekgedrag/uitzettingsgedrag onder voorspanning na onderdompelen in water (elastisch)	NPD	EN 15651-1:2012
Trekgedrag voor niet-dragende voegkitten met lage module op plaatsen met een koud klimaat	NPD	EN 15651-1:2012
Trekgedrag onder voorspanning voor niet-dragende voegkitten op plaatsen met een koud klimaat	NPD	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	beoordeeld	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen (secansmodule/breukrek)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Trekgedrag (secansmodule)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

voegafdichtmiddel voor toepassing buiten
Type F EXT-INT CC 25LM

Brandgedrag	E
Levensduur	goedgekeurd
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
Trekgedrag/uitzettingsgedrag na onderdompeling in water (plastisch)	NPD
Trekgedrag/uitzettingsgedrag onder voorspanning na onderdompelen in water (elastisch)	NPD
Trekgedrag voor niet-dragende voegkitten met lage module op plaatsen met een koud klimaat	NPD
Trekgedrag onder voorspanning voor niet-dragende voegkitten op plaatsen met een koud klimaat	NPD
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	beoordeeld
Trekeigenschappen (secansmodule/breukrek)	≤ 0,4 MPa
Trekgedrag (secansmodule)	≤ 0,9 MPa