

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct StoSeal F 505



<b>Kencode van het producttype</b>	PROD0855 StoSeal F 505
<b>Gebruiksdoel</b>	Voegafdichtmiddel voor gebruik buiten Type F EXT-INT CC 25LM
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systeem/systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid</b>	systeem 3
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 15651-1 Voegdichtmiddel voor gevelelementen
<b>Aangemelde instantie</b>	IFT Rosenheim GmbH NB 0757  heeft de eerste test van het bouwproduct qua brandgedrag volgens systeem 3 uitgevoerd en een test-/classificatierapport afgegeven.
<b>Europese technische beoordeling</b>	Niet relevant
<b>Toepasselijke technische documentatie</b>	Niet relevant

## Gecertificeerde prestatie

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Levensduur	goedgekeurd	EN 15651-1:2012
Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumeverlies	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Trekgedrag (d.w.z. uitzettingsgedrag) na onderdompeling in water (bij 23 °C), (plastisch)	NPD	EN 15651-1:2012
Trekgedrag (d.w.z.rekgedrag) onder voorspanning na onderdompelen in water (elastisch)	NPD	EN 15651-1:2012
Trekgedrag voor niet-dragende voegafdichtmiddelen met lage module, die in voegen op plaatsen met een koud klimaat (-30 °C) worden gebruikt	NPD	EN 15651-1:2012
Trekgedrag (d.w.z. onder voorspanning) voor niet-dragende voegafdichtmiddelen, die in voegen op plaatsen met een koud klimaat (-30 °C) worden gebruikt	NPD	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	beoordeeld	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen (secansmodule/breukrek)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen (secansmodule/) bij -30 °C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

*NPD = no performance determined*

De prestatie van het product komt overeen met de gecertificeerde prestatie. Verantwoordelijk voor de opstelling van de prestatieverklaring is alleen de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:



19.12.2017  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

---

Dr. Eike Messow/Manager Shared Services

Bijlage: veiligheidsinformatieblad



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-0008-2

14

NB 0757

**PROD0855 StoSeal F 505**  
**EN 15651-1 Voegdichtmiddel voor gevelementen**

Voegafdichtmiddel voor gebruik buiten  
Type F EXT-INT CC 25LM

Brandgedrag	E
Levensduur	goedgekeurd
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
Trekgedrag (d.w.z. uitzettingsgedrag) na onderdompeling in water (bij 23 °C), (plastisch)	NPD
Trekgedrag (d.w.z. rekgedrag) onder voorspanning na onderdompelen in water (elastisch)	NPD
Trekgedrag voor niet-dragende voegafdichtmiddelen met lage module, die in voegen op plaatsen met een koud klimaat (-30 °C) worden gebruikt	NPD
Trekgedrag (d.w.z. onder voorspanning) voor niet-dragende voegafdichtmiddelen, die in voegen op plaatsen met een koud klimaat (-30 °C) worden gebruikt	NPD
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	beoordeeld
Trekeigenschappen (secansmodule/breukrek)	≤ 0,4 MPa
Trekeigenschappen (secansmodule/) bij -30 °C	≤ 0,9 MPa