

Prestatieverklaring voor het bouwproduct StoTex Classic P



Kencode van het producttype	PROD1175 StoTex Classic P
Gebruiksdoel	Binnenbekleding van wanden, scheidingswanden en plafonds
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systeem/systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
Geharmoniseerde norm	EN 15102 Wandbekledingsproduct
Aangemelde instantie	MFPA Leipzig GmbH NB 0800 heeft de eerste test van het bouwproduct qua brandgedrag volgens systeem 3 uitgevoerd en een test-/classificatierapport afgegeven.
Europese technische beoordeling	Niet relevant
Toepasselijke technische documentatie	Niet relevant

Gecertificeerde prestatie

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	B-s1, d0	EN 15102:2007
Geluidsabsorptie	NPD	EN 15102:2007
Formaldehydeafgifte	Goedgekeurd	EN 15102:2007
Gevaarlijke stoffen: zware metalen en andere elementen	Goedgekeurd	EN 15102:2007
Gevaarlijke stoffen: vinylchloride monomeer (VCM)	Goedgekeurd	EN 15102:2007
Wantedoorlaatweerstand	NPD	EN 15102:2007

De prestatie van het product komt overeen met de gecertificeerde prestatie. Verantwoordelijk voor de opstelling van de prestatieverklaring is alleen de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:





Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0177-1

11

0800

**PROD1175 StoTex Classic P
EN 15102 Wandbekledingsproduct**

Binnenbekleding van wanden, scheidingswanden en plafonds

Brandgedrag	B-s1, d0
Geluidsabsorptie	NPD
Formaldehydeafgifte	Goedgekeurd
Gevaarlijke stoffen: zware metalen en andere elementen	Goedgekeurd
Gevaarlijke stoffen: vinylchloride monomeer (VCM)	Goedgekeurd
Wantedoorlaatweerstand	NPD