

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct StoLevell In Fill



<b>Kencode van het producttype</b>	PROD0936 StoLevell In Fill
<b>Gebruiksdoel</b>	Pleistermassa voor gipsplaten type 4B
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systeem/systemen ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 3
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 13963 Voegpleistermateriaal
<b>Aangemelde instantie</b>	ENAC Cidemco technalia NB 1292  heeft de eerste test van het bouwproduct qua brandgedrag volgens systeem 3 uitgevoerd en een test-/classificatierapport afgegeven.
<b>Europese technische beoordeling</b>	Niet relevant
<b>Toepasselijke technische documentatie</b>	Niet relevant

## Gecertificeerde prestatie

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Levensduur	NPD	EN 13963:2005
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 13963:2005
Buigsterkte	NPD	EN 13963:2005

De prestatie van het product komt overeen met de gecertificeerde prestatie. Verantwoordelijk voor de opstelling van de prestatieverklaring is alleen de fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:





**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

**01-0001-1**

**09**

**1292**

**PROD0936 StoLevel In Fill  
EN 13963 Voegpleistermateriaal**

Pleistermassa voor gipsplaten type 4B

Brandgedrag	A2-s1, d0
Levensduur	NPD
Buigsterkte	NPD..
Gevaarlijke stoffen	NPD