

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

Sto-Schroefplug VF BEZ-08 10



Unieke identificatiecode van het producttype	PROD1800 Sto-Schroefplug VF BEZ-08 10 plug volgens ETA <i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i>
Beoogd(e) gebruik(en)	krachtgestuurd uitzettende plug voor verankering in beton
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 1 (brandgedrag) systeem 1 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)

Geharmoniseerde norm	EAD 330232-00-0601
Aangemelde instantie(s)	MPA Darmstadt NB 1343

Europees beoordelingsdocument	EAD 330232-00-0601
Europese technische beoordeling	zie ETA-05/0069/Fischer
Technische beoordelingsinstantie	MPA Darmstadt
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	systeem 1	EAD 330232-00-0601
Kenmerkende trekdraagkrachten NRK	zie ETA-05/0069		EAD 330232-00-0601
Karakteristiek dwarsdraagvermogen	zie ETA-05/0069		EAD 330232-00-0601
Minimale as- en wielafstand	zie ETA-05/0069		EAD 330232-00-0601
Verschuivingsgedrag	zie ETA-05/0069		EAD 330232-00-0601

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



16.11.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/Manager Shared Services

Bijlage: veiligheidsinformatieblad

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0215-2

14

NB 1343

PROD1800 Sto-Schroefplug VF BEZ-08 10

plug volgens ETA

krachtgestuurd uitzettende plug voor verankering in beton

Brandgedrag	A1
Kenmerkende trekdraagkrachten NRK	zie ETA-05/0069
Karakteristiek dwarsdraagvermogen	zie ETA-05/0069
Minimale as- en wielafstand	zie ETA-05/0069
Verschuiving in de grenstoestand van de geschiktheid voor gebruik	zie ETA-05/0069