

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)



Unieke identificatiecode van het producttype	PROD3855 Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)
Beoogd(e) gebruik(en)	Natuurstenen bekledingsplaat voor wand- en plafondbekledingen binnen en buiten
Fabrikant	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 1469:2015-5
Aangemelde instantie(s)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)		
Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 1469:2015-5
Wateropname	3,5 M% (bovenste verwachtingswaarde)	EN 1469:2015-5
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	EN 1469:2015-5
Levensduur	10,6 MPa zonder vorst-dauw-wisseling (gemiddelde)	EN 1469:2015-5
Levensduur	10,5 MPa na vorst-dauw-wisseling (gemiddelde)	EN 1469:2015-5
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 1469:2015-5
Buigsterkte	7,5 MPa (onderste verwachtingswaarde)	EN 1469:2015-5
Capillaire wateropname	NPD	EN 1469:2015-5
Dichtheid	2,47 g/cm ³ (Gemiddelde)	EN 1469:2015-5
Open porositeit	5,5 % (Gemiddelde)	EN 1469:2015-5
Uitbarstingslast bij de ankerdoornbreuk	1462 N (d1 = 10 mm) (onderste verwachtingswaarde)	EN 1469:2015-5
Weerstand tegen warmteschokken	NPD	EN 1469:2015-5
Petrografische beschrijving	Jura kalksteen	EN 1469:2015-5

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

14.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0295-2

17

NB 0943

PROD3855 Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)
EN 1469:2015-5 Natuurstenen bekledingsplaat

voor wand- en plafondbekledingen binnen en buiten

Brandgedrag	A1
Wateropname	3,5 M% (bovenste verwachtingswaarde)
Levensduur	10,6 MPa zonder vorst-dauw-wisseling (gemiddelde)
Levensduur	10,5 MPa na vorst-dauw-wisseling (gemiddelde)
Buigsterkte	7,5 MPa (onderste verwachtingswaarde)
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD
Capillaire wateropname	NPD
Dichtheid	2,47 g/cm ³ (Gemiddelde)
Open porositeit	5,5 % (Gemiddelde)
Uitbarstingslast bij de ankerdoornbreuk	1462 N (d1 = 10 mm) (onderste verwachtingswaarde)
Weerstand tegen warmteschokken	NPD
Petrografische beschrijving	Jura kalksteen