

Technisch informatieblad

Sto-Pistolenreiniger

Speciaal reinigingsmiddel op acetonbasis



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
 - voor het reinigen van verontreinigde Sto-Vulschuimpistolen met nog niet uitgehard PU-schuim

- Bijzonderheden/opmerkingen**
- sprayventiel wordt meegeleverd

Verwerking

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik
	object specifiek	
<p>Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.</p>		

Applicatie kan op het Sto-Vulschuimpistool geschroefd worden

Gebruik als pistoolreiniger:

PUR-schuimpatroon van het pistool afschroeven; richt daarbij de ventielopening niet op het lichaam. Daarna de reiniger met het pistoolelement op het pistool schroeven. Blijf sproeien tot er geen schuim meer komt. Na maximaal 15 minuten inwerktijd wordt het pistool nogmaals doorgesproeid. Het reinigingspatroon wordt nu van het pistool afgeschroefd en overtollige reiniger wordt van de adapter verwijderd. Daarna het adapterschroefdraad met vaseline of teflonspray inspuiten, om een verkleving tussen pistool en PUR-schuimpatroon te voorkomen. Eventueel een nieuw PUR-schuimpatroon opschroeven en doorspuiten, zodat de restanten van het reinigingsmiddel volledig uit het pistool worden verwijderd.

Gebruik als sprayreiniger:

Meegeleverde sprayventiel plaatsen (richt de ventielopening niet op het lichaam). Met het ventiel op het schoon te maken oppervlak sproeien, kort laten inwerken en met een doek nawrijven.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Pistolenreiniger

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Belangrijk:
voor het gebruik van de reiniger moet eerst de bestendigheid van het schoon te maken oppervlak worden gecontroleerd (op een niet zichtbare plaats).

Leveren

Verpakking Sduitbus

Opslag

Opslagcondities Koel, vorstvrij, droog en rechtop opslaan. Tegen direct zonlicht beschermen. Alleen in een aparte bagageruimte vervoeren.

Markering

Productgroep Verdunning

Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.
Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!
Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F.Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Pistolenreiniger

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.