


# Technisch informatieblad

## StoDivers GR

Basisreiniger voor EP- en PUR-vloersystemen



### Kenmerk

#### Toepassing

- binnen en buiten
- geschikt voor de verwijdering van oude polymeer- en waslagen
- geschikt voor de verwijdering van vervuiling op Sto-vloer- en balkonsysteem

#### Eigenschappen

- verwijdt oude beschermlagen snel en grondig
- bespaart tot 50 % arbeidstijd, omdat naspoelen of neutraliseren niet noodzakelijk is
- goede hechting voor daaropvolgende nabehandeling met StoDivers P 105/P 110/P 120
- watergedragen

### Technische gegevens

| Criterium               | Norm/<br>testvoorschrift | Waarde/<br>Eenheid    | Opmerkingen |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Dichtheid               | EN ISO 2811-2            | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |             |
| PH-waarde               |                          | 13,0 - 14,0           |             |
| Viscositeit (bij 23 °C) | EN ISO 3219              | > 5 mPa.s             |             |

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

### Verwerking

#### Verwerkingstemperatuur

Minimale verwerkingstemperatuur: +8 °C  
maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C

#### Verwerkingstijd

Afhankelijk van de vervuilingsgraad.

#### Mengverhouding

StoDivers GR : water = 1 : 4 tot 1 : 8 gewichtsdel

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## StoDivers GR

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Laagopbouw                                    | Basisreiniger StoDivers GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |
| Applicatie                                    | normaal in de handel verkrijgbare reinigungsapparaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |
|                                               | Basisreiniger StoDivers GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |
|                                               | StoDivers GR kan op alle StoCretec-vloersystemen worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |
|                                               | Bij toepassing op StoCryl BF 100, StoPox WL 100/ 200/100 transparant resp. StoPox WB 100 eerst de kleurechtheid/verdraagbaarheid, met name bij speciale kleuren, controleren.                                                                                                                                                                                                       |           |               |
|                                               | Afhankelijk van de opbouw van de vuil- of waslaag moet StoDivers GR met een verdunning van 1:4 tot 1:8 met koud water worden gebruikt. Oplossing gelijkmatig en ruim met een mop op de vloer verdelen en 5 - 10 minuten laten inwerken. Vloer met een éénschijfsmachine en geschikte pad schuren en het vuile water met een waterzuiger opzuigen. Dit evt. meerdere keren herhalen. |           |               |
|                                               | Aanzetten met de mop verwijderen. Vloer grondig laten drogen. Naspoelen met schoon water is niet noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |
|                                               | StoDivers StoDivers P 105 / StoDivers P 120 aanbrengen volgens de gegevens in het technisch informatieblad.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |
| Reiniging van de gereedschappen               | Met water reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |
| Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige | Algemene verwerkingsinstructies onder <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> en in de bijlage van het actuele technisch handboek.                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |
|                                               | Geleverd in kartonnen doos, 2 x 5 l jerrycan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |
| Leveren                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| Verpakking                                    | doos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |
|                                               | Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Benaming  | Verpakking    |
|                                               | 00528-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00528-004 | 1 Stuk Karton |
| Opslag                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| Opslagcondities                               | Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| Opslagtermijn                                 | In originele verpakking tot ... (zie verpakking).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

### StoDivers GR

#### Markering

**Productgroep**

Reinigingsmiddel

**Veiligheid**

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.  
U ontvangt bij de eerste aanschaf een EG-veiligheidsblad.  
Let ook op de informatie m.b.t. de omgang met het product, de opslag en afvoer.

#### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).