


Technisch informatieblad

StoDivers UR

Onderhoudsreiniger voor vloersystemen met onderhoudswaslaag



Kenmerk

Toepassing

- binnen en buiten
- als onderhoudsreiniger voor StoCretec vloersystemen met of zonder onderhoudswaslaag
- geschikt voor schrob-zuigmachines

Eigenschappen

- neutrale formulering
- sneldrogend
- neutraliseert onaangename geurtjes
- geringe schuimvorming

Technische gegevens

criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-waarde		8,5	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen

De ondergrond mag geen los en grof vuil bevatten.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Minimale verwerkingstemperatuur: +8 °C
maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C

Mengverhouding

handmatig en schrob-zuigmachines
100 ml StoDivers UR op 10 l water

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoDivers UR

Applicatie	met vloermop of schrob-zuigmachine Handmatige reiniging: StoDivers UR in een met water gevulde emmer doseren. Vloer met een schone vloermop reinigen. Vuil water verwijderen. Machinale reiniging: StoDivers UR in een met water gevulde tank van een schrob-zuigmachine doseren. Met de schrob-zuigmachine over de te reinigen vloer rijden en gelijktijdig het vuile water opzuigen. Bij hardnekkige vervuiling eerst de reinigungsoplossing ca. 5 minuten laten inwerken, daarna de vloer schrobben resp. afzuigen.
-------------------	---

Reiniging van de gereedschappen	Met water reinigen.
--	---------------------

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Algemene verwerkingsinstructies onder www.stocretec.de en in de bijlage van het actuele technisch handboek.
--	---

Leveren

Verpakking	Jerrycan
-------------------	----------

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00544-001	StoDivers UR	5 l Canister

Opslag

Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.
------------------------	---

Opslagtermijn	In originele verpakking tot ... (zie verpakking).
----------------------	---

Markering

Productgroep	Reinigingsmiddel
---------------------	------------------

Veiligheid	Meer informatie over de omgang met het product, de opslag en het afvoeren, zie het EG-veiligheidsinformatieblad. Het EG-veiligheidsinformatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker verkrijgbaar.
-------------------	---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoDivers UR

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.