


Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel PH

Hoekprofiel met geïntegreerd glasweefsel



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor een koudebrugvrije start van het systeem
- in het bijzonder voor laag-energie- en passiehuizen
- randbescherming ter plaatse van terugliggende sokkelplaat
- voor het realiseren van een onderste aansluiting bij buitengevelisolatiesystemen zonder sokkel-isolatie (in combinatie met Sto-Sokkelprofiel PH-K resp. Sto-Sokkelprofiel PH-AL)
- voor isolatieplaten vanaf 40 mm dikte
- maximaal terugliggende sokkelplaat: 60 mm (bij gevels met sokkel-isolatie)

Eigenschappen

- van kunststof
- met geïntegreerd glasweefsel
- met druiprand
- met voorgemonteerde connectors

Formaat

- Sto-Sokkelprofiel PH met een druipneus van 3 mm en 6 mm: Lengte: 240 cm, uitkraging: 76 mm, uitkraging d.m.v. een afbreekrand tot 36 mm resp. 56 mm te reduceren
- Sto-Sokkelprofiel PH met een druipneus van 10 mm: Lengte: 250 cm, uitkraging: 76 mm, uitkraging d.m.v. een afbreekrand tot 56 mm te reduceren

Bijzonderheden/opmerkingen

- door het tussenschuiven van het Sto-Sokkelprofiel PH (tussen het Sto-Startprofiel PH-K en de onderste isolatieplaat) kan bij een buitengevelisolatiesysteem zonder sokkel-isolatie de start van het systeem gemaakt worden
- afhankelijk van de isolatiedikte worden de volgende combinaties geadviseerd
- tot 90 mm: Sto-Startprofiel PH-K 50 mm + Sto-Sokkelprofiel PH
- tot 150 mm: Sto-Sokkelprofiel PH-K 100 mm + Sto-Sokkelprofiel PH
- tot 200 mm: Sto-Startprofiel PH-K (resp. PH-AL) 160 mm + Sto-Sokkelprofiel PH

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel PH

Ondergrond

Eisen Het sokkelprofiel wordt ingebouwd na montage van de gevelisolatie en na montage van de sokkelisolatie (voor zover deze gepland is). Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.

Vorbereidingen

Als de sokkel niet wordt geïsoleerd, moet het Sto-Sokkelprofiel PH-K (resp. PH-AL) volgens het technische informatieblad worden gemonteerd.

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Applicatie

Het sokkelprofiel voor de oppervlakwapening met de wapeningsmortel op de voorbehandelde isolatieplaten in het onderste gebied van de gevelisolatie bevestigen.

In de omgeving van de isolatieplaatrand de wapeningsmortel in de breedte van het profiel en de wapeningsstrook over het volledige oppervlak aanbrengen. Het onderste been van het sokkelprofiel in de voeg tussen sokkel- en gevelisolatie steken resp. tussen startprofiel en gevelisolatie schuiven. In het stootbereik moet de geïntegreerde wapeningsstrook 10 cm worden overlapt. De breedte van het onderste kunststof been kan met behulp van de geïntegreerde breukrand worden gevarieerd.

Voor de verbinding van de sokkelprofielen wordt de Sto-Sokkelprofielverbinding L gebruikt, die op maat wordt gemaakt.

De verbinderdelen moeten minimaal zo lang zijn als de zichtbare breedte van de onderkant van het sokkelprofiel.

Het wapeningsweefsel moet tot de binnenkant van de druiprand worden gelegd. Op die manier is gewaarborgd, dat het vlies volledig door de wapeningsmortel wordt overdekt.

De voeg tussen sokkelprofiel en sokkelisolatie moet met StoSeal F 100 worden gesloten.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Sokkelprofiel PH

Leveren

Kleur wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.