


# Technisch informatieblad

## Sto-Stucstopprofiel PVC

Afsluitprofiel met aanslag en geïntegreerd glasweefsel



### Kenmerk

- Toepassing**
- buiten en binnen
  - voor het maken van een perfecte pleisterbeëindiging

- Eigenschappen**
- van kunststof
  - met geïntegreerd glasweefsel

- Formaat**
- uitkraging/laagdikte: 3, 6, 10, 15 mm
  - Lengte: 240 cm

### Ondergrond

**Eisen** Voldoende uitgeharde wapeningslaag (de droog-/uithardtijd van de wapeningsmortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke wapeningslaag; uitgelijnde hoeken.

### Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m
De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden incl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.			

### Applicatie

Breng de wapeningsmortel in de breedte van de wapeningsstrook over het gehele oppervlak aan. Het profiel in de verse wapeningspleister goed uitgelijnd plaatsen en inwerken. Overtollig wapeningsmortel met een rvs-spaan verwijderen. Na droging de overige pleisterlagen aanbrengen. Structuurpleister over de uitkraging afreien, pleister op de randen inwerken. In gevallen waarbij het pleisterafsluitprofiel vóór de oppervlaktewapening wordt aangebracht, moet het oppervlakteweefsel tot aan de pleisterrand te worden gebracht. Daardoor wordt voldoende overlapping van weefsel in het impactgebied

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## Sto-Stucstopprofiel PVC

gerealiseerd.

<b>Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige</b>	De uitkraging blijft zichtbaar. Bij horizontale toepassing mag het profiel niet voor het systeem uitsteken, omdat hier anders water op kan blijven staan.
--	--

### Leveren

<b>Kleur</b>	wit
--------------	-----

<b>Verpakking</b>	doos
-------------------	------

### Opslag

<b>Opslagcondities</b>	Droog en vlak opslaan
------------------------	-----------------------

### Markering

<b>Productgroep</b>	Buitengevelisolatie toebehoren
---------------------	--------------------------------

### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

---

# Sto-Stucstopprofiel PVC

[www.sto.nl](http://www.sto.nl)

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).