


# Technisch informatieblad

## StoLook Punto F

Fijnste baksteen- en marmerpoeder voor het kleuren van StoCalce Veneziano en StoCalce Marmorino



### Kenmerk

**Toepassing**

- binnen
- voor het natuurlijk inkleuren van StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS en StoCalce Activ

**Eigenschappen**

- voor het realiseren van marmer- en steenoptiek

### Verwerking

**Verwerkingstemperatuur** minimale verwerkings- en ondergrondtemperatuur: +5 °C

**Mengverhouding**

- max. 20% in StoCalce Veneziano
- max. 16% in StoCalce Marmorino
- max. 20% in StoLevell Calce FS
- max. 20% in StoCalce Activ

**Materiaalbereiding** StoLook Punto F naar behoefte aan het basismateriaal toevoegen en machinaal oproeren. Met toenemende toevoeging van StoLook Punto F neemt de kleurintensiteit van het oppervlak toe. Maximale mengverhoudingen in acht nemen.

**Applicatie** afhankelijk van basismateriaal en oppervlaktetechniek.

**Reiniging van de gereedschappen** Direct na toepassing met water reinigen.

**Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige** Wordt de maximale mengverhouding overschreden, dan wordt het basismateriaal te droog en verliest zijn optimale verwerkingsconsistentie. Het marmergruis kan binnen de max. mengverhouding met elkaar worden gecombineerd.

Roer slechts zoveel baksteenpoeder Coccio Pesto aan dat nog dezelfde dag kan worden verwerkt. Vanwege een chemische reactie hardt het aangeroeide materiaal na 12 uur uit.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## StoLook Punto F

Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt.  
 - Waterindringklasse volgens DIN 18534-1:2017-04 en volgens merkblad 5 federatie van de gispindustrie e.V.:  
 - Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt.

### Leveren

**Kleur** Giallo Mori (geel), Rosso Verona (rood), Verde Alpi (groen), Nero Ebano (zwart) en Coccio Pesto (baksteenpoeder)

**Verpakking** emmer

### Opslag

**Opslagcondities** In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan.

### Markering

**Productgroep** Pigmentpoeder

### Samenstelling

conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen  
 minerale vulstoffen

**Veiligheid** Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

---

# StoLook Punto F

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).