

Technisch informatieblad

Sto-Overgangsprofiel lood/zink

Overgangsprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook



Kenmerk

Toepassing	• buiten • voor het realiseren van een overgang tussen het buitengevelisolatie systeem en de lood/zinkslabbe bij bijv. terrassen of platte daken
-------------------	---

Eigenschappen

- van kunststof, met geïntegreerde glasweefselstrook
- met kunststof pluggen voor optimale montage in isolatieplaten

Formaat

- lengte: 250 cm

Ondergrond

Eisen

Gevelisolatiesystemen:
De verlijming van de isolatieplaten moet voldoende zijn uitgehard. De droog- en uithardtijden van de organische lijm of van de minerale wapeningsmassa vindt u in het betreffende technisch informatieblad.
De isolatieplaat moet schoon, droog, niet versprongen en vlak zijn en gladde kanten hebben.

Aanbeveling:
De isolatieplaten vóór het maken van de beplating wapenen.

Sanering van pleisteroppervlakken:
De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. v et, vuil)
De ondergrond op sterkte en holle plaatsen controleren.

Vorbereidingen

Sanering van pleisteroppervlakken:
Grove uitstekende pleisterdelen afsteken. Grotere oneffenheden bijv. met een geschikte mortel egaliseren.

Algemeen:
De beplating maken en goed aan de ondergrond bevestigen. Als de beplating in een isolatiemateriaal wordt bevestigd, moeten geschikte StoFix-montage-elementen worden gebruikt.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Overgangsprofiel lood/zink

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +40 °C
-------------------------------	--

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Applicatie

Het profiel zover op de reeds aanwezige slabbe steken zodat aan de bovenkant van de plaat een speling van enige millimeters overblijft om beweging op te kunnen vangen. De naden tussen de slabbe elementen en de naden tussen de profielen versprongen plaatsen. Het profiel uitgelijnd aanbrengen. Het profiel met de meegeleverd kunststofpluggen in het isolatiemateriaal vastmaken.

De geïntegreerde weefselstrook naar voren klappen. De basispleister over de breedte van het profiel en van de geïntegreerde weefselstrook aanbrengen. Het profiel en de weefselstrook in de verse basispleister inbedden.

De onderpleister laten drogen. Het gehele vlak wapenen en het Sto-Glasweefsel tot aan de aftrekkant van het profiel aanbrengen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Met ieder profiel worden 6 kunststof pluggen meegeleverd. Daarmee is het mogelijk, de pluggen met een onderlinge afstand van 50 cm te plaatsen.
--	---

Leveren

Kleur	Wit
--------------	-----

Opslag

Opslagcondities	Droog en vlak opslaan
------------------------	-----------------------

Markering

Productgroep	Buitengevelisolatie toebehoren
---------------------	--------------------------------

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Overgangsprofiel lood/zink

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.