

Technisch informatieblad

StoVentec Agraffenprofiel

Agraffenprofiel voor het monteren van de StoVentec-plaat



Kenmerk

- Toepassing**
- horizontaal agraffenprofiel (wandagrafe op verticaal T-profiel) ter ondersteuning van Sto-Paneelagragen of Sto-Steensteunprofielen
 - voor het inhangen van de StoVentec panelen
 - wordt op Sto-Aluminium T-profiel of verticale houten latten vastgeschroefd

- Eigenschappen**
- van aluminium: kwaliteit EN AW-6063 T66, tolerantie conform EN 755-9

- Formaat**
- Agraffenprofiel (wandagraffe): breedte 30,6 mm, hoogte 65 mm, staafnengtes: 3 m resp. 6 m
 - Materiaaldikte: 3,0 mm (achterwand van het agraffenprofiel voor het vastschroeven van het Sto Aluminium T-profiel)
 - Paneelagragen: breedte 28,8 mm, hoogte 62,5 mm, staafnengte 6 m

- Bijzonderheden/opmerkingen**
- Inbouw volgens statische berekening met goedgekeurde bevestigingsmiddelen

Ondergrond

Eisen De ondergrond moet vlak en schoon zijn.

Vorbereidingen De onderconstructie (wandhouder en T-profiel) moet uitgelijnd zijn gemonteerd en voldoen aan de eisen van de statische berekening.

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
<p>Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.</p>		

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoVentec Agraffenprofiel

Applicatie

Het StoVentec aluminium agraffenprofiel (wandagrafe) wordt met StoVentec Zelftapschroeven aan het verticale T-profiel bevestigd. De passende, op de achterkant van de StoVentec panelen bevestigde paneelagrafe (ook het steensteunprofiel) wordt erin gehangen en met stelschroeven afgesteld.

Markering

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.