



Technisch informatieblad

StoSilent Profile Tape

Zelfklevend band voor CD profielen



Kenmerk

- Toepassing**
- binnen
 - voor vrijhangende plafond- en wandconstructies in het systeem StoSilent Distance
 - voor een luchtdichte montage van de akoestiekplaat op de onderconstructie
 - voor de luchtdichte afdichting van de schroefpunten
 - voor het plakken op de stabiele afgehangen metalen onderconstructie

Eigenschappen

- zelfklevend
- hoge elasticiteit
- Samenstelling: elastomeerfolie op basis van systeemrubber, met zelfklevende cachering

Formaat

- lengte: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Technische gegevens

Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Brandgedrag (klasse)	EN 13501-1	E	
Temperatuurbestendigheid		-40 - 130 °C	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

- Eisen**
- De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van sinterhuid, uitbloedingen en onthechtende substanties.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Profile Tape

Verwerking

Verwerkingstemperatuur Minimale verwerkings- en ondergrondtemperatuur: +12 °C, bij max. 70 % relatieve luchtvochtigheid; montage na instelling van de evenwichtsvochtigheid in de ruimte.

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		2,50	m/m ²

De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden incl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.

Laagopbouw metalen onderconstructie conform EN 13964 met noniusafhangers; fijnrooster met StoSilent Profile Tape geplakt

Applicatie lijmen op de onderconstructie
 Het zelfklevende profielband in het midden op de onderkant van het fijnrooster over de gehele lengte zonder luchtbellen en vouwen aanbrengen. Alle bandaansluitingen met een dubbele snede zonder aanzet uitvoeren.

 Het materiaal kan met het stanleymes worden gesneden.

Reiniging van de gereedschappen Na gebruik stof verwijderen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige De algemene Sto-verwerkingsrichtlijnen betreffende Sto-Akoestische plaatsystemen moeten worden aangehouden. Deze zijn via Sto SE & Co. KGaA verkrijgbaar.

Een montage/coating mag pas na instructie plaatsvinden!

Wanneer het fijnrooster (bijv. bij inbouw in het plafond naderhand) worden doorsneden, moeten extra verstevigingen worden aangebracht.

Opmerking over systeemaansluitingen bij akoestische platen: om te zorgen dat tussen de holle plafondruimte en de gebruikte ruimte een drukcompensatie kan optreden, moet of door een open voeg rondom of door plafondopeningen worden gezorgd voor ventilatie. Het aandeel van de plafondopening moet minimaal 0,8 % van het plafondoppervlak bedragen. In de meeste gevallen wordt dit gerealiseerd door een open voeg rondom van 2 cm.

Gebouwdilatatievoegen moeten worden overgenomen.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Profile Tape

Leveren

Kleur zwart

Verpakking doos

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan
Opslagtemperatuur: +5 °C tot +25 °C.

Markering

Productgroep Toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH-Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Profile Tape

NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.