

Technisch informatieblad

Sto-Aanhangprofiel Perfekt

Aansluitprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook



Kenmerk

Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • buiten • kan op het Sto-Sokkelprofiel geschoven worden • voor het overbruggen van naden van het Sto-Sokkelprofiel, voor het garanderen van een minimale laagdikte van de wapeningslaag bij de aansluiting van het sokkelprofiel
-------------------	---

Eigenschappen

- van kunststof, met geïntegreerde glasweefselstrook

Formaat

- Lengte: 230 cm
- Afdruiprand: 3 en 6 mm
- Lengte: 240 cm
- afdruiprand 10 mm

Ondergrond

Eisen	Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.
--------------	--

Vorbereidingen

Montage van de Sto-Sokkelprofiel conform het technische informatieblad.

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Applicatie

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Aanhangprofiel Perfekt

Het profiel wordt bevestigd voor de oppervlaktewapening met de daarbij behorende wapeningsmortel. Het profiel van onderen op de afdruiprand van het Sto-Sokkelprofiel Aluminium schuiven, totdat deze vastklikt. De profielen voegloos aanbrengen.

De wapeningsmortel in de breedte van de wapeningsstrook over het volledige oppervlak aanbrengen en het geperforeerde gedeelte en de wapeningsstrook in de verse wapeningsmortel spachtelen. Bij de uitvoering van de wapening het weefsel tot aan de binnenkant van de druiprand installeren. Op die manier is gewaarborgd, dat het vlies volledig door de wapeningsmortel wordt overdekt.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Bij de aansluiting tussen twee sokkelprofielen moet het aanhangprofiel verspringen.
--	---

Leveren

Kleur	wit
--------------	-----

Opslag

Opslagcondities	Droog opslaan.
------------------------	----------------

Markering

Productgroep	Buitengevelisolatie toebehoren
---------------------	--------------------------------

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Aanhangprofiel Perfekt

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.