

Technisch informatieblad

StoFix Quader Quick

Montageblok van polystyreen hardschuim



Kenmerk

Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • buiten • voor het verlijmen op de ondergrond • als montage-element voor koudebrugvrije montage van lichte elementen aan buitengevelisolatie systemen • als drukbestendig element voor lichte belasting
-------------------	---

Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • dichtheid 150 kg/m³ • bij te snijden
----------------------	--

Formaat	• 120 x 160 x 1000 mm
----------------	-----------------------

Bijzonderheden/opmerkingen	• bouwstofklasse B2 volgens DIN 4102
-----------------------------------	--------------------------------------

Ondergrond

Eisen	Stabiele, vlakken, droge ondergrond - vrij van stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil).
--------------	--

Verwerking

Applicatie

Het is raadzaam de StoFix Quader Quick tegelijkertijd met het verlijmen van de isolatieplaten te plaatsen.

De precieze plaats van het montage-element opmeten en de positie noteren. Montage-element met een hetedraad-snijapparaat op de gewenste afmeting snijden (duur: ca. 30 - 60 s).

Lijm op het lijmvlak van het bijgesneden montage-element aanbrengen.

Het element moet over het gehele oppervlak van de ondergrond worden vastgelijmd. De Quader aandrukken totdat deze gelijk ligt met de isolatieplaat.

Aansluitend wordt het geveloppervlak gewapend en bepleisterd.

Positie van de schroeven aantekenen en evt. met een priem vooraf een gat

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoFix Quader Quick

maken.
 Voorboren is niet noodzakelijk. Montageobject in het montage-element vastschroeven.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De maximale inbouwmaat is 120 x 160 mm x isolatiedikte. Mogelijke toepassingen: kledinghangersteunen, pijpklemmen met houten schroefdraad, brievenbussen, lampen, bewegingsmelders, lichte plaatjes resp. reclameborden

Voor het vastschroeven in StoFix Quader Quick zijn hout- of plaatschroeven geschikt alsmede schroeven met cilindrische schroefdraad en grote spoed (kozijnschroeven).

Schroeven met metrische schroefdraad en zelfboorschroeven zijn niet geschikt. Schroeven met de hand erin draaien.

Aanbevolen nuttige belasting drukkracht op oppervlak 160 x 120 mm: 1,36 kN
 Aanbevolen nuttige belasting trekkracht op elementverlijming: 0,22 kN

Aanbevolen nuttige belasting dwarskracht op ingebouwd element:
 bij elementdikte ≤ 100 mm: 0,25 kN
 bij elementdikte ≤ 200 mm: 0,20 kN
 bij elementdikte ≤ 300 mm: 0,18 kN

Aanbevolen nuttige belasting trekkracht op schroefverbinding: trekkracht per schroef: 0,24 kN*

Aanbevolen nuttige belasting dwarskracht op schroefverbinding: dwarskracht per schroef: 0,12 kN*

* De aangegeven waarden gelden voor een schroefdiameter van 7 mm en een zetdiepte van 60 mm

Leveren

Kleur wit

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan en beschermen tegen direct zonlicht.

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoFix Quader Quick

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH-Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.