


Technisch informatieblad

Sto-Slagschotelplug eco T SK-01 8/60

Isolatieplaat bevestiger met Europese technische goedkeuring



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
 - voor beton, massieve en lichte bouwstoffen, poreus lichtbeton, cellenbeton, voor toepassingscategorie A, B, C, D, E
 - geschikt voor de bevestiging van brandstroken

Eigenschappen

- schotel en plughuls van kunststof
- compoundspijker van staal en kunststof
- schotel met telescoopeffect voor optimale pasvorm in het isolatiemateriaal
- optimaal zetvermogen voor licht inslaan en goede oppervlaktekwaliteit
- snelle montage door voorgemonteerde plug
- Chi-waarde 0,001 W/K

Formaat

- Ø 8 mm
- schoteldiameter: 60 mm

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Moment van warmtedoorgangscoefficiënt	EOTA TR 25	0,001 W/K	
Draagvermogen plugschotel	EOTA TR 26	2,08 kN	
Plaatstijfheid	EOTA TR 26	0,6 kN/mm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

- Eisen**
- De ondergrond moet voldoende draagkracht voor het toepassing van pluggen hebben.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoneed bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Slagschotelplug eco T SK-01 8/60

Moet de plug in een ondergrond worden verankerd, die niet precies in de pluggoedkeuring is beschreven, dan moet het draagvermogen van de plug door uittrektests ter bouwplaats worden beoordeeld.

Vorbereidingen	De isolatieplaten in verband, van onderen naar boven, uitgelijnd, vlak en strak aangesloten op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen. Isolatieplaten evt. schuren. Na het uitharden van de lijm volgt de additionele bevestiging van de isolatieplaten.
-----------------------	---

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	minimale ondergrond- en luchttemperatuur: 0°C
-------------------------------	---

Laagopbouw	volgens goedkeuring van het geselecteerde gevelisolatiesysteem
-------------------	--

Applicatie

gebruikscategorie A, B, C: boorgatdiepte in de dragende ondergrond ≥ 35 mm, effectieve verankeringsdiepte ≥ 25 mm.

gebruikscategorie D, E: boorgatdiepte in de dragende ondergrond ≥ 55 mm, effectieve verankeringsdiepte ≥ 45 mm

De pluggen worden volgens de plugbevestigingsafbeeldingen in de isolatieplaat bevestigd. Met een boor ($\varnothing 8$ mm) de benodigde boorgaten loodrecht op het oppervlak van het isolatiemateriaal in de wand boren. Volle bakstenen met slagboor, holle bouwmaterialen en gasbeton zonder hamerfunctie boren.

Bij het boren moet men erop letten dat het boorsel uit het boorgat door axiaal heen en weer bewegen (ten minste 3x) wordt verwijderd. Bij het boren van het boorgat moeten de voorschreven as- en randafstanden moeten aangehouden. Een eventueel aanwezige wapening mag niet worden beschadigd.

De plug in het boorgat steken totdat de plugschotel op het isolatiemateriaal ligt.

Met de hamer de vooraf gemonteerde spreidnagel in de plugschacht slaan.

De kop van de spreidnagel moet zich op dezelfde hoogte als de plugschotel bevinden. Controleren of de plug goed vastzit.

Drogen, uitharden,	De volgende laag moet uiterlijk 6 weken na bevestiging van de plug worden
---------------------------	---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Slagschotelplug eco T SK-01 8/60

bewerkingstijd aangebracht.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige toebehoren:Sto-Combischotel

Leveren

Kleur schotel: geel, plughuls: grijs, spreidstift: grijs

Verpakking doos

Opslag

Opslagcondities Droog in de originele verpakking bewaren.

Certificaten/toelatingen

ETA-15/0740	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 Europese technische beoordeling
ETA-16/0684	StoTherm Cladding 1 Europese technische beoordeling

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Slagschotelplug eco T SK-01 8/60

NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.