

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

Sto-Wandhalter GP PH

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD2429 Sto-Wandhalter GP PH
Beoogd(e) gebruik(en)	onderdelen draagconstructie van aluminium en roestvast staal onderdelen onderconstructie voor voorgehangen, geventileerde gevelsystemen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+
Geharmoniseerde norm	EN 1090-1:2009+A1:2011
Aangemelde instantie(s)	TÜV Rheinland NB 0035
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Levensduur	onbehandeld of gepoedercoat volgens EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrische toleranties	Volgens EN 1090-2 (staal) en 1090-3 (aluminium)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Lasbaarheid	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Breuktaaiheid	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Draagvermogen	De draagkracht moet afhankelijk van het gebruiksdoel voldoen aan de volgende bepalingen en regels: geharmoniseerde norm EN 1090-1:2012-03 De productie vindt plaats volgens de onderdelenspecificatie volgens de bijlage en EN 1090-2 en 1090-3 Uitvoeringsklasse EXC 1 en EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Vrijkomen van cadmium	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Vrijkomen van radioactieve straling	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0384-1

23

NB 0035

PROD2429 Sto-Wandhalter GP PH

onderdelen draagconstructie van aluminium en roestvast staal

onderdelen onderconstructie voor voorgehangen, geventileerde gevelsystemen

Brandgedrag	A1
Levensduur	onbehandeld of gepoedercoat volgens EN 12206-1
Geometrische toleranties	Volgens EN 1090-2 (staal) en 1090-3 (aluminium)
Lasbaarheid	NPD
Breuktaaiheid	NPD
Draagvermogen	De draagkracht moet afhankelijk van het gebruiksdoel voldoen aan de volgende bepalingen en regels: geharmoniseerde norm EN 1090-1:2012-03 De productie vindt plaats volgens de onderdelenspecificatie volgens de bijlage en EN 1090-2 en 1090-3 Uitvoeringsklasse EXC 1 en EXC 2
Vrijkomen van cadmium	NPD
Vrijkomen van radioactieve straling	NPD