

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## StoArmat Classic plus G

|                                                                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>                                                | PROD4122 StoArmat Classic plus G                                                                 |
| <b>Beoogd(e) gebruik(en)</b>                                                                       | pleister met organische bindmiddelen<br>op wanden, plafonds en kolommen voor buiten              |
| <b>Fabrikant</b>                                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                           |
| <b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b> | systeem 3 (brandgedrag)<br>systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel) |
| <b>Geharmoniseerde norm</b>                                                                        | EN 15824:2017                                                                                    |
| <b>Aangemelde instantie(s)</b>                                                                     | MPA NRW NB 0432                                                                                  |
| <b>Europees beoordelingsdocument</b>                                                               | niet relevant                                                                                    |
| <b>Europese technische beoordeling</b>                                                             | niet relevant                                                                                    |
| <b>Technische beoordelingsinstantie</b>                                                            | niet relevant                                                                                    |
| <b>Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>                  | niet relevant                                                                                    |

### Aangegeven prestatie(s)

| Belangrijkste kenmerken   | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag               | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                           |
| Wateropname               | W3        | EN 15824:2017                           |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | V 2       | EN 15824:2017                           |
| Warmtegeleidbaarheid      | NPD       | EN 15824:2017                           |
| Levensduur                | NPD       | EN 15824:2017                           |
| Gevaarlijke stoffen       | NPD       | EN 15824:2017                           |
| Hechtsterkte              | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                           |

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

**25.03.2024**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Prestatieverklaring 0101-0365-2  
Volgens EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0365-2

21

NB 0432

**PROD4122 StoArmat Classic plus G**  
**EN 15824:2017 pleister met organische bindmiddelen**

op wanden, plafonds en kolommen voor buiten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Brandgedrag               | A2-s1, d0 |
| Wateropname               | W3        |
| Warmtegeleidbaarheid      | NPD       |
| Hechtsterkte              | ≥ 0,3 MPa |
| Levensduur                | NPD       |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | V 2       |
| Gevaarlijke stoffen       | NPD       |