

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoBrick 100-999

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD5094 StoBrick 100-999
Beoogd(e) gebruik(en)	keramische tegels en platen voor wandafwerkingen binnen en buiten
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 14411:2012
Aangemelde instantie(s)	niet relevant
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 14411:2012
Levensduur	goedgekeurd bij Toepassingen Binnen	EN 14411:2012
Levensduur	goedgekeurd bij Toepassingen Buiten: Bestendigheid tegen Vorst-Dooiwisseling	EN 14411:2012
Composietsterkte	≥ 0,5 N/mm ² Cementhoudende mortel, type C1	EN 14411:2012
Weerstand tegen temperatuurschommelingen	goedgekeurd	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

p/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

23.01.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prestatieverklaring 0101-0443-1
Volgens EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0443-1

25

PROD5094 StoBrick 100-999
EN 14411:2012 keramische tegels en platen

voor wandafwerkingen binnen en buiten

Brandgedrag	A1
Levensduur	goedgekeurd bij Toepassingen Binnen
Levensduur	goedgekeurd bij Toepassingen Buiten: Bestendigheid tegen Vorst-Dooiwisseling
Composietsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementhoudende mortel, type C1
Weerstand tegen temperatuurschommelingen	goedgekeurd