

# Prestatieverklaring voor het bouwproduct

## StoMurisol BD 1K

|                                                                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unieke identificatiecode van het producttype                                                | PROD0092 StoMurisol BD 1K                                                                                 |
| Beoogd(e) gebruik(en)                                                                       | kunststof gemodificeerde bitumenlaag voor het afdichten van bouwdelen die met de grond in aanraking komen |
| Fabrikant                                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                    |
| Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | systeem 3 (brandgedrag)<br>systeem 3 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)          |
| Geharmoniseerde norm                                                                        | EN 15814:2011+A2:2014                                                                                     |
| Aangemelde instantie(s)                                                                     | MPA NRW NB 0432                                                                                           |
| Europees beoordelingsdocument                                                               | niet relevant                                                                                             |
| Europese technische beoordeling                                                             | niet relevant                                                                                             |
| Technische beoordelingsinstantie                                                            | niet relevant                                                                                             |
| Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie                  | niet relevant                                                                                             |

### Aangegeven prestatie(s)

| Belangrijkste kenmerken                                    | Prestatie   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag                                                | E           | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Waterdichtheid                                             | W2A         | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Gevaarlijke stoffen                                        | NPD         | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Scheuroverbruggend vermogen                                | CB2         | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Waterbestendigheid                                         | goedgekeurd | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen                        | goedgekeurd | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Maatbestendigheid bij hoge temperaturen                    | goedgekeurd | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Duurzaamheid van de waterdichtheid en het gedrag bij brand | goedgekeurd | EN 15814:2011+A2:2014                   |
| Druksterkte                                                | C2A / C1    | EN 15814:2011+A2:2014                   |

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch worden gedownload.



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0208-2

13

NB 0432

**PROD0092 StoMurisol BD 1K**  
**EN 15814:2011+A2:2014 kunststof gemodificeerde bitumenlaag**  
voor het afdichten van bouw delen die met de grond in aanraking komen

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Brandgedrag                                                | E           |
| Waterdichtheid                                             | W2A         |
| Gevaarlijke stoffen                                        | NPD         |
| Scheuroverbruggend vermogen                                | CB2         |
| Waterbestendigheid                                         | goedgekeurd |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen                        | goedgekeurd |
| Maatbestendigheid bij hoge temperaturen                    | goedgekeurd |
| Duurzaamheid van de waterdichtheid en het gedrag bij brand | goedgekeurd |
| Druksterkte                                                | C2A / C1    |