

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoSeal F 100

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD3432 StoSeal F 100
Beoogd(e) gebruik(en)	Voegdichtmiddel voor gevelementen voegafdichtmiddel voor toepassing buiten Type F EXT-INT CC 25HM Conditionering: methode B dragermateriaal: geanodiseerd aluminium, glas en mortel M1 Voorbehandeling met hechtmiddel V40 (aluminium) en V17 (mortel M1)
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 3 (brandgedrag) systeem 3 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 15651-1:2012
Aangemelde instantie(s)	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Levensduur	goedgekeurd	EN 15651-1:2012
Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumeverlies	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Trekgedrag/uitzettingsgedrag na onderdompeling in water (plastisch)	m/g (mislukt niet bij 23°C)	EN 15651-1:2012
Trekgedrag/uitzettingsgedrag onder voorspanning na onderdompelen in water (elastisch)	m/g (mislukt niet)	EN 15651-1:2012
Trekgedrag voor niet-dragende voegkitten met lage module op plaatsen met een koud klimaat	NPD (bij -30°C)	EN 15651-1:2012
Trekgedrag onder voorspanning voor niet-dragende voegkitten op plaatsen met een koud klimaat	NPD (bij -30°C)	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	beoordeeld	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

04.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0263-3

16

NB 0757

PROD3432 StoSeal F 100

EN 15651-1:2012 Voegdichtmiddel voor gevelelementen

voegafdichtmiddel voor toepassing buiten

Type F EXT-INT CC 25HM

Conditionering: methode B

dragermateriaal: geanodiseerd aluminium, glas en mortel M1

Voorbehandeling met hechtmiddel V40 (aluminium) en V17 (mortel M1)

Brandgedrag	E
Levensduur	goedgekeurd
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 10 %
Trekgedrag/uitzettingsgedrag na onderdompeling in water (plastisch)	m/g (mislukt niet bij 23°C)
Trekgedrag/uitzettingsgedrag onder voorspanning na onderdompelen in water (elastisch)	m/g(mislukt niet)
Trekgedrag voor niet-dragende voegkitten met lage module op plaatsen met een koud klimaat	NPD (bij -30°C)
Trekgedrag onder voorspanning voor niet-dragende voegkitten op plaatsen met een koud klimaat	NPD (bij -30°C)
Vrijkomen van voor de gezondheid en/of het milieu gevaarlijke chemische stoffen	beoordeeld