

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoSilent Fleece

Unieke identificatiecode van het producttype	PROD3058 StoSilent Fleece
Beoogd(e) gebruik(en)	wandbekledingsproduct binnenbekleding van wanden, scheidingswanden en plafonds
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4 (brandgedrag) systeem 4 (geldt voor alle andere 'Essentiële kenmerken' in de tabel)
Geharmoniseerde norm	EN 15102:2007
Aangemelde instantie(s)	niet relevant
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	niet relevant

Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydeafgifte	goedgekeurd (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Gevaarlijke stoffen: zware metalen en andere elementen	goedgekeurd	EN 15102:2007+A1:2011
Gevaarlijke stoffen: vinylchloride monomeer (VCM)	goedgekeurd	EN 15102:2007+A1:2011
Wamtedoorlaatweerstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

p/o Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Dit afschrift is machinaal gegenereerd en is geldig zonder handtekening.

26.08.2025 Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0450-1

25

**PROD3058 StoSilent Fleece
EN 15102 wandbekledingsproduct**

binnenbekleding van wanden, scheidingswanden en plafonds

Brandgedrag	D-s3, d2
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD
Formaldehydeafgifte	goedgekeurd (< 120 mg/kg)
Gevaarlijke stoffen: zware metalen en andere elementen	goedgekeurd
Gevaarlijke stoffen: vinylchloride monomeer (VCM)	goedgekeurd
Wantedoorlaatweerstand	NPD