

Duurzaamheidsinformatieblad



StoCryl V 200

Afwerking, mat

Productbeschrijving zie Technisch informatieblad (indien verkrijgbaar)

Gegevens voor gebouwcertificaties conform DGNB

Kwaliteitsniveau (ENV1.2, volgens criteriamatrix, DGNB-systeem versie 2018)

nr. 2: afwerkingen op voornamelijk minerale ondergronden binnen (decoratieve verven, gronderingen, decoratieve pleisters): voldoet aan kwaliteitsniveau 2 – VOC-gehalte < 30 g/l (volgens richtlijn 2004/42/EG),
nr. 5: afwerkingsmaterialen voor minerale oppervlakken buiten: voldoet aan kwaliteitsniveau 4 – VOC-gehalte < 40 g/l (volgens richtlijn 2004/42/EG)

Kwaliteitsniveau (ENV1.2, volgens criteriamatrix, DGNB-systeem versie 2023)

Nr. 2: Coatings op overwegend minerale ondergronden binnen (decoratieve verven, gronderingen, decoratieve egalisatiepleisters en diepgrondering, vloeren zonder speciale bestendigheidseisen, betonlazuuren): voldoet aan kwaliteitsniveau 2 - VOC-gehalte < 30 g/l (volgens richtlijn 2004/42/EG)
nr. 5: afwerkingsmaterialen voor minerale oppervlakken buiten: voldoet aan kwaliteitsniveau 4 – VOC-gehalte < 40 g/l (volgens richtlijn 2004/42/EG) / de noodzaak om foliebeschermde producten te gebruiken motiveren, rekening houdend met de UBA-informatiebladen

Productspecifieke ecologische balanswaarden (ENV 1.1 en ENV 2.1)

volgens EPD

Productspecifieke levensduur (ECO1.1)

30 jaar bij toepassing binnen (volgens BNB),
15 jaar bij toepassing buiten (volgens BNB)

Invloed op akoestisch comfort (SOC1.3)

niet beoordeeld

Reinigingsinstructies (PRO1.5 en TEC1.5)

zie technisch informatieblad

Recyclingvriendelijke keuze materialen (TEC1.6)

kan worden overwerkt

Gegevens voor gebouwcertificaties conform LEED

VOC-concentratie (EQ Credit: Low-emitting materials)

zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 15)


VOC- en SVOC-emissies (EQ Credit: Low-emitting materials)

niet verzameld

Duurzaamheidsinformatieblad



StoCryl V 200

| | |
|--|---|
| materials) | niet relevant bij toepassing buiten |
| Formaldehyde-emissies | niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten |
| Recyclingspercentage (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % |
| Recyclingspercentage (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % |
| Herwinbare grondstoffen (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials) | 0 % |
| Gegevens voor gebouwcertificaties conform BREEAM | |
| Formaldehyde (Hea 02: kwaliteit binnenlucht) | niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten |
| VOC-concentratie (Hea 02: kwaliteit binnenlucht) | zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 15) |
| VOC-emissies (Hea 02: kwaliteit binnenlucht) | niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten |
| SVOC-emissies (Hea 02: kwaliteit binnenlucht) | niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten |
| CMR-stoffen (Hea 02: kwaliteit binnenlucht) | niet verzameld niet relevant bij toepassing buiten |
| Milieukeurmerken en milieu-etiketteringen | |
| Certificaten, milieukeurmerken, milieulabels | geen |
| Milieuproductverklaring (EPD) |  NEPD-12370-12401 |
| GISCODE (volgens GISBAU) | BSW50 |
| Veiligheidsinformatieblad (SDB) | beschikbaar |

Duurzaamheidsinformatieblad



StoCryl V 200

| | |
|---|--|
| Technisch informatieblad (TM) | beschikbaar |
| In het product aanwezige stoffen | |
| Samenstelling | Zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 3), zie milieuproductverklaring (EPD) |
| Organisch aandeel (volgens natureplus, baubook) | > 5 % |
| Gevaarlijke inhoudsstoffen (volgens EU-verordeningen) | Zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 3) |
| CMR-stoffen (VOC) | inbegrepen (volgens DIN EN ISO 17895) |
| VOC-concentraat (volgens richtlijn 2004/42/EG) | zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 15) |
| Weekmaker | weekmakervrij (stoffen volgens VdL-richtlijn 01), (volgens beoordeling formule) |
| Vrije formaldehyde | niet beoordeeld |
| Biocide(n), werkzame stof(fen) ter bescherming van de afwerking (volgens verordening (EU) nr. 528/2012) | bevatten, zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 2) |
| Biocide(n), werkzame stof(fen) ter bescherming bij opslag (volgens verordening (EU) nr. 528/2012) | bevatten, zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 2) |
| Zware metalen | niet beoordeeld |
| Naleving van de beperking van emissies uit de titaandioxide-industrie (volgens richtlijn 2010/75/EU resp. 25e verordening voor de uitvoering van de Bundes-Immissionsschutzgesetz) | ja |
| ZZS volgens chemicaliënverordening REACH (EG/1907/2006), bijlage XIV | niet aanwezig |

Duurzaamheidsinformatieblad



StoCryl V 200

Emissies, CO2-balans

CO2-waarde (fabricage A1-A3) (cradle-to-gate)

1,88 kg CO2e/kg

CO2-waarde (levenscyclus A1-D)

2,06 kg CO2e/kg

Semivluchtige organische verbindingen SVOC's

zie milieuproductverklaring (EPD)

Afvoeren, hergebruik, recycling

Afvoer resten

Zie veiligheidsinformatieblad (rubriek 13)

Afvoer van materiaal dat vrijkomt bij ontmanteling

kan worden overwerkt,
zie EPD hoofdstuk 2.14 en 2.15

Verpakking, emmers, folies

De terugname van gebruikte verpakkingen en de juiste verwerking ervan is overeenkomstig de wettelijke voorschriften met een regionaal afvalverwerkingsbedrijf georganiseerd en gecertificeerd.

Bedrijfsverantwoordelijkheid van Sto

Centrale doelstelling, bedrijfsbeleid

De missie van Sto is, technologieleider voor de menselijke en duurzame vormgeving van gebouwde levensruimtes te zijn. Wereldwijd. Meer informatie op: www.sto.com

UN Global Compact – lidmaatschap

Sto is lid van de UN Global Compact en verplicht zich tot tien universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding. Meer informatie vindt u onder: www.unglobalcompact.org

ILO fundamentele arbeidsnormen

Sto verplicht zich ertoe, op al zijn vestigingen de ILO fundamentele arbeidsnormen na te leven.

Kwaliteitsmanagement, milieumanagement, energiemangement

Productielocatie volgens DIN EN 9001, DIN EN 14001 en DIN EN 50001 gecertificeerd.

Leverancierscode

De leveranciers-codex van Sto is gebaseerd op de principes van de UN Global Compact en op de Sto-doelstelling. Leveranciers zijn verplicht, zich hieraan te houden en worden continu geëvalueerd.

Duurzaamheidsinformatieblad



StoCryl V 200

Met dit document willen wij u helpen de duurzaamheid van onze producten beter te kunnen beoordelen. Onder duurzaamheid verstaan wij de gecompliceerde combinatie van economische, ecologische en sociale criteria om aan de behoeften van de huidige en toekomstige generatie te kunnen voldoen. Onze producten moeten daartoe bijdragen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen qua welzijn alsmede kwaliteit en functionaliteit. Wij beschouwen duurzaamheid niet als een eindtoestand, maar als een continu verbeteringsproces. Daarom hebben wij de volgende kernuitspraken voor onze producten gedefinieerd:

1. Sto-producten leveren een bijdrage aan belangrijke duurzaamheidsonderwerpen: bijv. klimaatbescherming, efficiënt gebruik van gebouwen, energie en grondstoffen, bescherming en lange levensduur, gezondheid en welzijn.
2. Alle grondstoffen in Sto-producten vervullen toepassingsrelante functies en zijn qua milieugevolgen geoptimaliseerd - op basis van huidige technologieën.
3. Sto-producten worden met zo weinig mogelijk energie en grondstoffen geproduceerd; waar ecologisch, economisch en sociaal verdraagzaam en zinvol worden duurzame grondstoffen gebruikt.
4. Sto evalueert en stimuleert de afvoer, het hergebruik en de recycling van haar producten waar dit technologisch en economisch realiseerbaar is.

De interpretatie en beoordeling van de duurzaamheid van onze producten hebben wij niet alleen in de hand - deze worden ook door uw meningen en beslissingen bepaald. De volgende informatie, met de nadruk op milieu en gezondheid, moet u daarbij helpen.

De informatie resp. gegevens in dit duurzaamheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Bij publicatie van een nieuw duurzaamheidsinformatieblad zijn alle vorige versies niet meer geldig. Neem de gegevens in het technisch informatieblad en het veiligheidsinformatieblad in acht. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
stocretec@sto.com
www.stocretec.de