

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSilent Board 100 S

Akoestische plaat van glasgranulaat voor vrijhangende plafond- en wandconstructies

Productbeschrijving zie Technisch informatieblad (indien verkrijgbaar)

Gegevens voor gebouwcertificaties conform DGNB

Kwaliteitsniveau (ENV1.2, volgens criteriamatrix, DGNB-systeem versie 2018)	Komt niet overeen met een productgroep volgens DGNB
Kwaliteitsniveau (ENV1.2, volgens criteriamatrix, DGNB-systeem versie 2023)	Komt niet overeen met een productgroep volgens DGNB
Productspecifieke ecologische balanswaarden (ENV 1.1 en ENV 2.1)	volgens EPD
Productspecifieke levensduur (ECO1.1)	> 50 jaar bij toepassing binnen (volgens BNB)
Invloed op akoestisch comfort (SOC1.3)	geluidsabsorptiecoëfficiënt
Reinigingsinstructies (PRO1.5 en TEC1.5)	zie technisch informatieblad
Recyclingvriendelijke keuze materialen (TEC1.6)	recycling technisch mogelijk

Gegevens voor gebouwcertificaties conform LEED

VOC-concentratie (EQ Credit: Low-emitting materials)	bevat geen VOC wordt aan voldaan volgens LEED v.4
VOC- en SVOC-emissies (EQ Credit: Low-emitting materials)	TÜV SÜD wordt aan voldaan volgens LEED v.4
Formaldehyde-emissies	TÜV SÜD wordt aan voldaan volgens LEED v.4
Recyclingspercentage (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	81 %
Recyclingspercentage (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Herwinbare grondstoffen (bio-based materials)	0 %

Duurzaamheidsinformatieblad

StoSilent Board 100 S



(MR Credit: Sourcing of raw materials)

Gegevens voor gebouwcertificaties conform BREEAM

Formaldehyde (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)

bepaalbaarheidsgrens $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ (uitstekende kwaliteit)
 onder bepaalbaarheidsgrens, zie testrapport

VOC-concentratie (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)

bevat geen VOC

VOC-emissies (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)

bepaalbaarheidsgrens $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$ (uitstekende kwaliteit)
 onder bepaalbaarheidsgrens, zie testrapport

SVOC-emissies (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)

bepaalbaarheidsgrens $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (uitstekende kwaliteit)
 onder bepaalbaarheidsgrens, zie testrapport

CMR-stoffen (Hea 02: kwaliteit binnenlucht)

bepaalbaarheidsgrens $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (uitstekende kwaliteit)
 onder bepaalbaarheidsgrens, zie testrapport

Milieukeurmerken en milieu-etiketteringen

Certificaten, milieukeurmerken, milieulabels

TÜV SÜD – test op voor de gezondheid van belang zijnde bestanddelen en emissies, regelmatige product- en procesbewaking, controle van de gebruikte stoffen (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)



Declaration of conformity No. ECO-FR-256



ecobau Certificate 202403.13101

Milieuproductverklaring (EPD)



EPD-Kiwa-EE-140610

GISCODE (volgens GISBAU)

Veiligheidsinformatieblad (SDB)

niet beschikbaar

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSilent Board 100 S

Technisch informatieblad (TM)	beschikbaar
In het product aanwezige stoffen	
Samenstelling	niet verzameld
Organisch aandeel (volgens natureplus, baubook)	niet bekend
Gevaarlijke inhoudsstoffen (volgens EU-verordeningen)	niet aanwezig
CMR-stoffen (VOC)	niet te bepalen (bepaalbaarheidsgrens: 1 mg/kg) (volgens DIN EN ISO 17895)
VOC-concentraat (volgens richtlijn 2004/42/EG)	valt niet onder de richtlijn
Weekmaker	niet beoordeeld
Vrije formaldehyde	formaldehydevrij conform Vdl-Richtlijn 01
Biocide(n), werkzame stof(fen) ter bescherming van de afwerking (volgens verordening (EU) nr. 528/2012)	niet aanwezig
Biocide(n), werkzame stof(fen) ter bescherming bij opslag (volgens verordening (EU) nr. 528/2012)	niet aanwezig
Zware metalen	niet beoordeeld
Naleving van de beperking van emissies uit de titaandioxide-industrie (volgens richtlijn 2010/75/EU resp. 25e verordening voor de uitvoering van de Bundes-Immissionsschutzgesetz)	niet van toepassing, omdat het product geen titaandioxide bevat
ZZS volgens chemicaliënverordening REACH (EG/1907/2006), bijlage XIV	niet aanwezig

Duurzaamheidsinformatieblad

StoSilent Board 100 S



Emissies, CO2-balans

CO2-waarde (fabricage A1-A3) (cradle-to-gate)

3,88 kg CO₂e / m²

CO2-waarde (levenscyclus A1-D)

6,92 kg CO₂e / m²

Semivluchtige organische verbindingen SVOC's

≤ 0,01 mg/m³ (zie testrapport)

Afvoeren, hergebruik, recycling

Afvoer resten

per soort gescheiden, schoon materiaal kan worden afgevoerd naar de recycling

Afvoer van materiaal dat vrijkomt bij ontmanteling

kan worden overwerkt of met de normale bouwmaterialrecycling worden meegegeven, zie EPD hoofdstuk 2.14 en 2.15

Verpakking, emmers, folies

De terugname van gebruikte verpakkingen en de juiste verwerking ervan is overeenkomstig de wettelijke voorschriften met een regionaal afvalverwerkingsbedrijf georganiseerd en gecertificeerd.

Bedrijfsverantwoordelijkheid van Sto

Centrale doelstelling, bedrijfsbeleid

De missie van Sto is, technologieleider voor de menselijke en duurzame vormgeving van gebouwde levensruimtes te zijn. Wereldwijd. Meer informatie op: www.sto.com

UN Global Compact – lidmaatschap

Sto is lid van de UN Global Compact en verplicht zich tot tien universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding. Meer informatie vindt u onder: www.unglobalcompact.org

ILO fundamentele arbeidsnormen

Sto verplicht zich ertoe, op al zijn vestigingen de ILO fundamentele arbeidsnormen na te leven.

Kwaliteitsmanagement, milieumanagement, energimanagement

Productielocatie volgens DIN EN 9001, DIN EN 14001 en DIN EN 50001 gecertificeerd.

Leverancierscode

De leveranciers-codex van Sto is gebaseerd op de principes van de UN Global Compact en op de Sto-doelstelling. Leveranciers zijn verplicht, zich hieraan te

Duurzaamheidsinformatieblad



StoSilent Board 100 S

houden en worden continu geëvalueerd.

Met dit document willen wij u helpen de duurzaamheid van onze producten beter te kunnen beoordelen. Onder duurzaamheid verstaan wij de gecompliceerde combinatie van economische, ecologische en sociale criteria om aan de behoeften van de huidige en toekomstige generatie te kunnen voldoen. Onze producten moeten daartoe bijdragen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen qua welzijn alsmede kwaliteit en functionaliteit. Wij beschouwen duurzaamheid niet als een eindtoestand, maar als een continu verbeteringsproces. Daarom hebben wij de volgende kernuitspraken voor onze producten gedefinieerd:

1. Sto-producten leveren een bijdrage aan belangrijke duurzaamheidsonderwerpen: bijv. klimaatbescherming, efficiënt gebruik van gebouwen, energie en grondstoffen, bescherming en lange levensduur, gezondheid en welzijn.
2. Alle grondstoffen in Sto-producten vervullen toepassingsrelante functies en zijn qua milieugevolgen geoptimaliseerd - op basis van huidige technologieën.
3. Sto-producten worden met zo weinig mogelijk energie en grondstoffen geproduceerd; waar ecologisch, economisch en sociaal verdraagzaam en zinvol worden duurzame grondstoffen gebruikt.
4. Sto evalueert en stimuleert de afvoer, het hergebruik en de recycling van haar producten waar dit technologisch en economisch realiseerbaar is.

De interpretatie en beoordeling van de duurzaamheid van onze producten hebben wij niet alleen in de hand - deze worden ook door uw meningen en beslissingen bepaald. De volgende informatie, met de nadruk op milieu en gezondheid, moet u daarbij helpen.

De informatie resp. gegevens in dit duurzaamheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Bij publicatie van een nieuw duurzaamheidsinformatieblad zijn alle vorige versies niet meer geldig. Neem de gegevens in het technisch informatieblad en het veiligheidsinformatieblad in acht. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefoon: 07744 57-0
Fax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de