

Technisch informatieblad

Sto-Aanhangprofiel Novo

Aanvullend profiel voor gemiddelde tot dikke wapeningslagen



Kenmerk

Toepassing	• buiten • voor het verbinden met het Sto-Sokkelprofiel Aluminium • voor de aansluiting met het sokkelprofiel bij gemiddelde- tot dikke wapeningslagen
-------------------	--

Eigenschappen	• van edelstaal
----------------------	---

Formaat	• Lengte: 250 cm • Afdruiprand: 6, 10, 15 mm
----------------	---

Ondergrond

Eisen	Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad). Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.
--------------	---

Vorbereidingen	Montage van de Sto-Sokkelprofiel conform het technische informatieblad.
-----------------------	---

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
		1,00	m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Voor het bewerken van RVS-profielen uitsluitend niet roestend gereedschap gebruiken.
--	--

Opslag

Opslagcondities	Droog en vlak opslaan
------------------------	-----------------------

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Aanhangprofiel Novo

Markering

Productgroep	Buitengevelisolatie toebehoren
--------------	--------------------------------

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.