


Technisch informatieblad

Sto-Hoekprofiel Y

Hoekprofiel voor gemiddelde en diklagige wapeningslagen



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor het realiseren van een hoekoplossing bij gemiddelde tot diklagige wapeningslagen

Eigenschappen

- van kunststof

Formaat

- uitkraging/laagdikte: 5 mm, 10 mm
- hoekweefsel: 10 x 15 cm
- Lengte: 250 cm

Ondergrond

Eisen

Voldoende uitgeharde isolatieplaatverlijming (de droog-/uithardtijd van de organische lijm massa resp. de minerale lijm mortel vindt u in het bijbehorende technische informatieblad).

Schone, droge en vlakke isolatieplaatvlakken zonder verzet, aansluitende randen.

Renovatie van gepleisterde oppervlakken:
stabiele, vlakke, droge en schone ondergrond - vrij van stoffen die de hechting beïnvloeden (bijv. vervuiling).
Controleer de draagkracht en aanwezigheid van holle plaatsen.

Voorbereidingen

Renovatie van gepleisterde oppervlakken:
groeve uitstekende delen verwijderen, grotere oneffenheden bijv. met een geschikte mortel egaliseren.

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt		

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Hoekprofiel Y

ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie

In de hoeken wapeningsmortel in voldoende laagdikte aanbrengen.
Het profiel in de verse wapeningsmortel goed uitgelijnd plaatsen en inwerken. Bij de uitvoering van de wapening het weefsel aan beide zijden tot aan de rand aanbrengen.

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.