

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K

Kunststof profiel ter afsluiting van de sokkel



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor een koudebrugvrije start van het systeem
- te plaatsen op onderste rij isolatieplaten
- in het bijzonder voor laag-energie en passiehuizen
- voor de start van een buitengevelisolatie systeem zonder sokkelplaat (in combinatie met het Sto-Sokkelprofiel PH)

Eigenschappen

- van kunststof
- hoge stabiliteit

Formaat

- uitkraging: 50, 100 en 160 mm
- lengte: 200 cm

Bijzonderheden/opmerkingen

- door het tussen schuiven van het Sto-Sokkelprofiel PH (tussen het Sto-Startprofiel PH-K en de onderste isolatieplaat) kan bij een buitengevelisolatie systeem zonder sokkelplaat de start van het systeem gemaakt worden
- afhankelijk van de isolatiedikte worden de volgende combinaties geadviseerd
- tot 90 mm: Sto-Startprofiel PH-K 50 mm + Sto-Sokkelprofiel PH
- tot 150 mm: Sto-Startprofiel PH-K 100 mm + Sto-Sokkelprofiel PH
- tot 200 mm: Sto-Startprofiel PH-K 160 mm + Sto-Sokkelprofiel PH

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn. Controleren op sterkte en holle plaatsen.

Voorbereidingen

Grove uitstekende delen wegslaan. Grotere oneffenheden moeten met een geschikte mortel worden geëgaliseerd.

Verwerking

Verbruik

Uitvoering

Ca. verbruik

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K

1,00	m/m
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	

Applicatie

Het startprofiel in de vooraf bepaalde hoogte horizontaal en recht uitlijnen en met Sto-Slagplug S UEZ 8 (3 stuks/m) bevestigen. De beide buitenste gaten moeten worden gebruikt voor het vastzetten.

Tussen de afzonderlijke profielen moet een ca. 3 mm brede voeg worden gevormd.

Ondergrondoneffenheden egaliseren. Daarbij bijv. Sto-Opvulplaatjes gebruiken.

Na de montage van de profielen worden de isolatieplaten geplaatst. Daarbij mogen de profiel- en plaataansluitingen niet in één lijn staan.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Als ondergrondoneffenheden onvoldoende worden geëgaliseerd, kunnen er spanningen in het profiel ontstaan, die een vervorming van het horizontale been kunnen veroorzaken.

Leveren

Kleur Wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH-Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.


Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Startprofiel PH-K



Sokkelprofiel met Sto-Startprofiel PH-K (rechts) en Sto-Sokkelprofiel PH (links)

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.