


Technisch informatieblad

StoColl Tap

Conserveringsmiddelvrije weefsellijm op dispersiebasis



Kenmerk

Toepassing

- binnen
- voor glas- en cellulosevlies, bijv. StoTap-vliezen, voor en voor StoEuro Trend raufaserbehang en StoEuro Vlies
- voor wand en plafond

Eigenschappen

- op schadelijke stoffen getest
- optimaal geschikt voor glad vlies
- Gebruiksklaar
- zeer goede natte kleefkracht tijdens verwerking op het plafond (boven het hoofd verwerken)
- goede en gelijkmatige materiaalverdeling
- zeer geschikt voor airless-spuitapparaten en behangmachines
- eenvoudig verschuiven van de baan in de natte lijmlaag
- emissiearm
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- TÜV SÜDTÜV SÜD – test op voor de gezondheid van belang zijnde bestanddelen en emissies, regelmatige product- en procesbewaking, controle van de gebruikte stoffen (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- vrij van fogging-actieve substanties
- waterverdunbaar

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoColl Tap

Eisen De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van sinterhuid, uitbloedingen en onthechtende substanties.

Vorbereidingen

De voorbereiding van de ondergrond en het schilderen moeten met de algemene erkende regels der techniek overeenstemmen. Alle afwerkingen en voorafgaande werkzaamheden moeten altijd zijn afgestemd op het object en de omstandigheden waaraan het is blootgesteld.

Losse verfdelen en niet draagkrachtige oude lagen en afwerkingen verwijderen en het oppervlak reinigen (mechanisch of met geschikte afbijtmiddelen).

Gronderingen mogen geen glanzende laag vormen.
Een glanzende laag of te sterke grondering kan een negatief effect op het naadgedrag van glad vlies hebben, vooral op basis van cellulose.

Normaal zuigende ondergronden:
Gronderen met StoPrim Plex of StoPrim GT. StoPrim Plex is verwerkingsklaar en afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond tot max. 30% met water verdunbaar.

Zwak zuigende ondergronden:
Gronderen met StoPrim Color of StoPrim Sil Color.

In water oplosbare inhoudsstoffen:
Isoleren met StoPrep Isol. StoPrep Isol is verwerkingsgereed, en mag niet verdund worden.

Beschimmelde oppervlakken:
De vlakken met Geiger STOP behandelen of met een 10%tige waterstofperoxide-oplossing insmeren en met schoon water grondig nawassen. Neem bij de schimmelsanering de betreffende nationale aanbevelingen en richtlijnen in acht.

Onbeschadigde, 2-componenten afwerkingen, non-ferrometalen, kunststoffen:
Gronderen met StoAqua EP Activ.

Bij de afwerking van acrylvoeg- en afdichtingsmassa's kunnen vanwege de hogere elasticiteit van de acrylafdichtmassa scheuren en/of verkleuringen van de verflaag ontstaan. Vanwege de vele beschikbare producten moet u zelf per geval de hechting testen en beoordelen.

De genoemde laagopbouw en -voorstellen ontslaan de verwerker niet van een eigen verantwoordelijke ondergrondcontrole en -beoordeling.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoColl Tap

Verwerking

Verwerkingstemperatuur minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C

Materiaalbereiding

Voor de verwerking met een roller of een kwast is het materiaal reeds gebruiksklaar.
De consistentie en hoeveelheid lijm op het vliestype, de ondergrond en de verwerkingstechniek instellen.

Niet verdunnen wanneer de lijm met een roller wordt aangebracht.

Wanneer een behangmachine wordt gebruikt, moet de lijm met ca. 10% water worden verdund.

Wanneer een Airless-apparaat wordt gebruikt, moet de lijm onverdund worden aangebracht of met max. 10% water worden verdund.

Verbruik

Toepassingssoort

Ca. verbruik

afhankelijk van het vliestype en de ondergrond

0,16

kg/m²

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Laagopbouw

basislaag (indien nodig):

Afhankelijk van de soort en toestand van de ondergrond.

Applicatie

Kwasten, Rollen, airless-sputten, verwerking met behangmachine

De lijm in een breedte van 1 - 2 banen in voldoende hoeveelheid en gelijkmatig op de muur aanbrengen. Het vlies zonder luchtbellen in de natte lijmlaag inbedden.
De lijm droogt transparant op. Lijmresten op het oppervlak direct met een vochtige, schone doek afvegen.

airless-sputapparaat:

sputmond: 0,019" - 0,021"

Druk: 140 - 160 bar

Spuithoek: 50°

advies: de lijm met een roller uitrollen, om een gelijkmatig materiaalverdeling te garanderen.

behangmachine:

Het weefsel of het behang door de machine trekken en voor een gelijkmatige

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoColl Tap

lijm laag zorgen.

Drogen, uitharden, bewerkingstijd	doorgedroogd en mechanisch belastbaar: na ca. 3 tot 4 dagen. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur verlengen de droogtijd. Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar na ca. 12 uur.
--	---

Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen.
--	--

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt. - Waterindringklasse volgens DIN 18534-1:2017-04 en volgens merkblad 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt.
--	---

Leveren

Kleur	transparant
--------------	-------------

Verpakking	emmer
-------------------	-------

Opslag

Opslagcondities	In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.
------------------------	--

Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargennummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargennummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot eind week 45 in 2026 Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vies gereedschap).
----------------------	---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoColl Tap

Certificaten/toelatingen

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-09/250822-1	StoColl Tap (emissiearm, op schadelijke stoffen getest en productie bewaakt) Waardering van het emissiegedrag
--	--

Markering

Productgroep	Glasvlieslijm
--------------	---------------

Samenstelling

conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen
speciaalkunstharsdispersie
minerale vulstoffen
water
Alcohol
verdikker
pH-regulatoren
ontschuimer

Veiligheid

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!
Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoColl Tap

Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 8 / NL /Sto Isoned bv./ 01.10.2025 / PROD3022 / StoColl Tap

6/6