

Technisch informatieblad

StoModulite Cleyer B

Paneel voor het voorgehangen, geventileerde gevelsysteem, met geprefabiceerde pleisterelementen, in de fabriek geproduceerd



Kenmerk

Toepassing

- voorgehangen, geventileerd gevelsysteem
- buiten
- binnen
- monteren van de op maat geproduceerde panelen op de onderconstructie op de bouwplaats
- op wanden
- tegen plafonds

Eigenschappen

- geschroefd: op de achterzijde met profielen
- gewicht: ca. 20 kg/m² bij vlakke elementen, tot ca. 25 kg/m² voor hoekelementen
- paneeldikte of plaatdraagprofiel: ca. 22 mm afhankelijk van de dikte van het prefab-pleisterelement
- hoekelementen verkrijgbaar tot een diepte van 115 mm voor buitenhoeken van gebouwen, neggen en lateien
- brandgedrag (klasse) volgens EN 13501-1: A2-s1, d0, in het systeem StoVentec Cleyer op een metalen onderconstructie, in het vastgestelde gedeelte volgens het classificatierapport
- brandgedrag (klasse) volgens EN 13501-1: B-s1, d0, in het systeem StoVentec Cleyer op een houten onderconstructie, in het vastgestelde gedeelte volgens het classificatierapport

Formaat

- maximale breedte x hoogte, vermelding in m:
- staand: 1,25 x 2,6
- liggend: 2,6 x 1,25

Optiek

- met metselwerk uiterlijk bij toepassing van StoCleyer B
- bij toepassing van StoEcoshape: vorm, oppervlak en kleur kunnen worden geconfigureerd

Bijzonderheden/opmerkingen

- Toepassingstype: bekleding van de buitengevel, geventileerd, volgens DIN

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoModulite Cleyer B

18516-1

- inbouw: volgens statische berekening, met goedgekeurde bevestigingsmiddelen

Ondergrond

Eisen

Ondergrond:

- Draagkrachtig

Onderconstructie

- Vlak uitlijnen
- Voldoen aan de eisen van de statische berekening.

Voorbereidingen

- Exacte meting
- Vrijgave van de tekening voor productie
- Bemonstering
- Vrijgave van de kleur voor de productie.

Verwerking

Applicatie

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Inbouw: volgens statische berekening, met goedgekeurde bevestigings- en verankeringsmiddelen.

voegbreedte: 5-12 mm

aanbeveling voegbreedte: 8-10 mm

Platen en onderconstructie moeten drukvrij worden gemonteerd.

De panelen moeten tegen zijwaarts verschuiven op de onderconstructie worden beschermd.

Voor de opname van het eigen gewicht en voor het uitrichten: inbusschroeven met binn-zeskant en M6-schroefdraad.

Visuele controle, afstand voor de beoordeling: 5 m.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoModulite Cleyer B

Markering

Productgroep

Bekleding voorgehangen, geventileerd gevelsysteem

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.