

Technisch informatieblad

StoPrim Pen

Grondering voor het verbeteren van de plakkracht van aansluitprofielen



Kenmerk

Toepassing	• voor een betere hechting van aansluitprofielen • vooral voor oppervlakken met lage oppervlakte-energie, bijv. poedercoatings, folies, vuilafwijzende houtbeitsen
-------------------	---

Eigenschappen

- fles met geïntegreerde applicatiespons
- eenvoudig en gelijkmatig aanbrengen
- geschikt voor kunststof-, aluminium- en houten vensters

Formaat

- inhoud: 20 ml

Ondergrond

Eisen	De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil) Succesvolle controle van de effectiviteit van StoPrim Pen: - Toepassing op een verborgen plek van het kozijn - Positief resultaat van de daarop volgende lijmtest
--------------	---

Vorbereidingen

Reinig het raam- of deurkozijn met een geschikt reinigingsmiddel, bijv. StoClean Allstar. Voor de keuze van het reinigingsmiddel evt. contact opnemen met de raam- of deurfabrikant.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +40 °C
-------------------------------	---

Verbruik	Uitvoering		Ca. verbruik	
			1,00	st/st
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim Pen

Applicatie

Breng de hechtprimer met de applicatiespons aan op de te verlijmen oppervlakken.

Let op:

Er mag geen hechtprimer terechtkomen op gedeeltes van het kozijn, die zichtbaar blijven als het buitengevelisolatiesysteem klaar is. In het gedeelte waar hechtprimer wordt aangebracht, is vaak sprake van veranderingen in de kleur.

Drogen, uitharden, bewerkingsstijd

Na voldoende droogtijd (volledige droging) kan het aansluitprofiel erop worden gelijmd.

Leveren

Verpakking

fles 20 ml

Opslag

Opslagcondities

Koel, vorstvrij, droog en rechtop opslaan. Tegen direct zonlicht beschermen.

Markering

Productgroep

Buitengevelisolatie toebehoren

Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv. gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim Pen

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.