

Technisch informatieblad

StoProfile Air G

Aansluitprofiel voor de dakbeluchting



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- als randprofiel
- voor de dakbeluchting
- voor de afsluiting aan de bovenkant van de StoVentec gevel bij de dakrand, onder de vensterbank en ter plaatse van de vensterlatei

Eigenschappen

- van kunststof, PVC
- met geperforeerd profiel en geïntegreerd glasweefsel

Formaat

- lengte: 250 cm

Ondergrond

Eisen

Schone, droge, offsetvrije en en platte dragerplaatvlakken; op één lijn liggende randen.

Verwerking

Applicatie

Het profiel vóór de plaatmontage op de pleisterplaat drukken. In de profielnaden het profielvlies laten overlappen. Het profiel in verband ten opzichte van de plaatnaden monteren.

Tussen de afzonderlijke profielen moet een ca. 1 mm brede voeg worden gevormd.

De weefselstrook omhoog klappen en de wapeningsmassa in de breedte van de strook over het gehele oppervlak aanbrengen. Daarna de weefselstrook weer naar onderen klappen en helemaal met het glasweefsel laten overlappen. Het geperforeerde been en het weefsel in de wapeningsmassa inspachtelen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoProfile Air G

De wapening direct na de montage van het profiel aanbrengen.
Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

Leveren

Kleur wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoProfile Air G

www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 4 / NL /Sto Isoned bv ./. 15.12.2025 / PROD1792 / StoProfile Air G

3/3