

Technisch informatieblad

StoProfile Drip G

Afsluitprofiel met druiprand



Kenmerk	
Toepassing	• buiten • Afsluitprofiel met druiprand • voor de afsluiting aan de bovenkant van de StoVentec gevel bij de dakrand en onder de vensterbank
Eigenschappen	• van kunststof, PVC • met geperforeerd profiel en geïntegreerd glasweefsel
Formaat	• lengte: 250 cm
Ondergrond	
Eisen	Schone, droge, offsetvrije en en platte dragerplaatvlakken; op één lijn liggende randen.
Verwerking	
Applicatie	Het profiel op de bovenkant van de pleisterplaat aanbrengen. Vóór de montage van de bovenste pleisterplaten kan het profiel reeds aan één zijde overstekend worden aangebracht. Bij montage van de volgende plaat wordt deze in het overstekende profiel van de reeds vastgeschroefde plaat geschoven. In de profielnaden het profielvlies laten overlappen. Het profiel in verband ten opzichte van de plaatnaden monteren. Tussen de afzonderlijke profielen moet een ca. 1 mm brede voeg worden gevormd. De weefselstrook omhoog klappen en de wapeningsmassa in de breedte van de strook over het gehele oppervlak aanbrengen. Daarna de weefselstrook weer naar onderen klappen en helemaal met het glasweefsel laten overlappen. Het geperforeerde been en het weefsel in de wapeningsmassa inspachtelen.
Instructies, aanbevelingen,	De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoProfile Drip G

speciaal, overige

storm.

De wapening direct na de montage van het profiel aanbrengen.
Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

Leveren

Verpakking

doos

Opslag

Opslagcondities

De producten niet belasten.

Markering

Productgroep

StoVentec, toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 4 / NL /Sto Isoned bv ./. 15.12.2025 / PROD1721 / StoProfile Drip G

2/3

Technisch informatieblad

StoProfile Drip G

Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 4 / NL / Sto Isoned bv ./. 15.12.2025 / PROD1721 / StoProfile Drip G

3/3