

# Technisch informatieblad

## StoSeal Band AD-200

Zelfklevend, bepleisterbaar afdichtband



### Kenmerk

#### Toepassing

- buiten en binnen
- voor het maken van een tweede afdichtlaag onder vensterbanken

#### Eigenschappen

- zelfklevend
- waterdicht
- luchtdicht
- waterdampdiffusie-open
- afwerking van de gestructureerde bovenkant met onderpleisters van Sto is mogelijk
- UV-bestendigheid: 12 maanden
- temperatuurbestendig tot +70 °C
- zeer emissiearm: Eimicode® EC1 Plus

#### Formaat

- breedte: 75, 185 mm
- Rollengte: 25 m
- dikte: 0,7 mm

### Ondergrond

#### Eisen

De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil) Reiniging verdient aanbeveling, een lijmtest moet worden uitgevoerd.

### Verwerking

#### Verwerkingstemperatuur

Ondergrond- en luchttemperatuur:  
minimale temperatuur: -5°C  
Maximum temperatuur: +30 C

#### Verbruik

Uitvoering

Ca. verbruik

1,00

m/m

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## StoSeal Band AD-200

De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden incl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.

### Applicatie

De band van de rol afwikkelen en afsnijden. Trek de beschermfolie eraf en plak het band er zorgvuldig op. Een optimale beginhechting wordt door gebruik van een aandrukrol bereikt.  
overlapping bij de naden en in de hoeken: minstens 5 cm

### Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.

### Leveren

**Kleur** zwart

### Verpakking

doos met 2 rollen à 25 m

### Opslag

**Opslagcondities** Droog opslaan. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.

### Markering

**Productgroep** Buitengevelisolatie toebehoren

### Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder [www.sto.de](http://www.sto.de) Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

---

### StoSeal Band AD-200

gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).