

Technisch informatieblad

StoVentro Bracket CR150

Hoekwandhouder voor voorgehangen,
geventileerde gevelsystemen



Kenmerk

Toepassing

- voor het realiseren van vast- en glijpunten
- voor de opname van het eigen gewicht van het gevelsysteem
- voor opname van windbelasting
- voor het realiseren van detailoplossingen op hoekgedeeltes van gevels
- een projectspecifiek statisch bewijs leveren

Eigenschappen

- van roestvast staal: WNr. 1.4162
- druksterkte: S450 volgens EN 10088-2
- diktetolerantie: volgens EN ISO 9445
- bestand tegen corrosie: CRC III volgens EN 1993-1-4
- geïntegreerde boorgaten voor ronde gaten en sleuven
- voor het realiseren van vaste en glijpunten
- voor het bevestigen van Sto-Aluminium T- en L-profielen
- met geïntegreerde klemveer

Formaat

- plugdoorgang: 1 sleuf: 11 x 15 mm, 2 ronde gaten: Ø 11 mm
- hoogte: 135,5 mm
- materiaaldikte: 2,0 mm
- lengte wandhouder: 440 mm, uitkraging: 180–220 mm
- lengte wandhouder: 480 mm, uitkraging: 220–260 mm
- lengte wandhouder: 540 mm, uitkraging: 280–320 mm
- lengte wandhouder: 600 mm, uitkraging: 340–380 mm

Bijzonderheden/opmerkingen

- levertijd: 10 dagen + verzending
- verbruik is afhankelijk van de statica
- speciale artikelen op aanvraag

Verwerking

Verbruik

Toepassingssoort

Ca. verbruik

verbruik is afhankelijk van de statica

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoVentro Bracket CR150

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie

- verankering in de ondergrond
- statisch gedefinieerde verankeringsmiddelen: schroeven, pluggen

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan.

Markering

Productgroep StoVentec, toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoVentro Bracket CR150

Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.