

Technisch informatieblad

StoVentro Bracket L200 FP

Onderconstructie-element voor StoVentec gevels



Kenmerk

Toepassing

- voor het maken van vaste- en glijpunten voor de opname van het eigen gewicht en de windbelasting van het gevelsysteem

Eigenschappen

- van aluminium: kwaliteit EN AW-6063 T66, tolerantie volgens EN 755-9
- voor het bevestigen van Sto-Aluminium T- en L-profielen
- 2 rijen gaten met elk 2 sleufgaten en 4 ronde gaten
- met markeringsgroeven voor het snelle uitlijnen van de draagprofielen en het afmeten van de wandhouder

Formaat

- plugdoorgang: 3 sleufgaten: 11 mm x 18 mm, 2 sleufgaten: 6,5 mm x 12 mm
- hoogte: 135 mm
- materiaaldikte bij een uitkraging van 40 - 180 mm: 3,0/3,2 mm
- materiaaldikte bij een uitkraging van 200 - 320 mm: 4,0/4,2 mm
- lengte achterkant wandhouder: 50 mm

Bijzonderheden/opmerkingen

- optioneel thermisch scheidingselement apart bestellen
- levertijd: 5 dagen + verzending

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, schoon en droog zijn.

Vorbereidingen

Aanwezige ondergronden op draagkracht controleren.

Gevelopmeting (horizontaal / verticaal) gerelateerd aan eventuele oneffenheden van de verankeringsgrond en daaruit voortvloeiende verschillende uitkragingen van de wandhouders.
Bij bestaande gebouwen (voorzover niet van gewapend beton) zijn pluguitsparingen noodzakelijk.

Verwerking

Verbruik

Toepassingssoort

Ca. verbruik

volgens statische berekening

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoVentro Bracket L200 FP

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie evt. samen met een thermisch scheidingselement in de ondergrond verankeren

Opmeten (horizontaal/verticaal) en monteren (boren/schroeven) van de aluminium wandhouders met statisch gedefinieerde bevestigingsmiddelen (schroef, plug, anker e.d.).

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Boorgaten moeten worden uitgeblazen.
Bij toepassing van verzonken plugschroeven moeten de schroefkoppen van een corrosiebestendige beschermingslaag worden voorzien. Glijpunten moeten in het midden van een sleufgat worden bevestigd (schroef/klinknagel).
Vaste punten moeten in een rond gat worden bevestigd (schroef/klinknagel). Voor de afstanden (horizontaal / verticaal) moeten de statische eisen en (voorzover opgesteld) het aanlegschemata worden opgevolgd.

Wij adviseren om een aluminium wandhouder vanwege de warmtegeleiding altijd met een thermisch scheidingselement te monteren.

Leveren

Verpakking doos

Opslag

Opslagcondities De producten niet belasten.

Markering

Productgroep StoVentec, toebehoren

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoVentro Bracket L200 FP

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.